

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2022 г. № 1246-р/АДМ

г. Златоуст

Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Златоустовского городского округа, решением Комиссии по территориальному планированию от 05.05.2025 г. (протокол № 8):

- 1. Утвердить проект планировки и межевания территории пос. Южная Балашиха, расположенного по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Балашиха, напротив здания открытого акционерного общества «Уралтрансгаз» в составе:
 - Основная часть. Общая пояснительная записка (приложение 1);
 - Основная часть. Чертеж красных линий (приложение 2);
 - Основная часть. Чертеж межевания (приложение 3);
- 2. Считать утвержденный проект планировки и межевания территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, инженерной инфраструктуры (инженерные сети, и тому подобное) и других объектов, размещаемых на данной территории.
- 3. Пункт 11 распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 14.06.2013 г. № 1120-р отменить.
- 4. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет» в течение семи дней.
- 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы
Златоустовского городского округа отдел по общим вопросам

В.А. Галимский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.05.2022 г. № 1246-р/АДМ

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОМПРОЕКТ»

Проект планировки и межевания территории пос. Южная Балашиха, расположенного по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Балашиха, напротив здания Открытого Акционерного Общества «Уралтрансгаз»

Управляющий директор

А.В. Лямин

Главный инженер проекта

Д.В. Дикусар

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОМПРОЕКТ»

Проект планировки и межевания территории пос. Южная Балашиха, расположенного по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Балашиха, напротив здания Открытого Акционерного Общества «Уралтрансгаз»

Общая пояснительная записка

Шифр Ш-141-09-П3

Tom 2

Управляющий директор

А.В. Лямин

Главный инженер проекта

Д.В. Дикусар

Челябинск
 2012г.

Состав проекта

| Номер | Обозначе | ние | | Наименование | Приме- | | | | | | |
|--------------------|--|--------|------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| тома | The second secon | | | | чания | | | | | | |
| 1 | Ш-141-09 | | | Графическая часть. | | | | | | | |
| | | | | Схема размещения проектируемой | | | | | | | |
| | | - 42 | | территории в структуре города | | | | | | | |
| | | | | План современного использования территории (опорный план) | | | | | | | |
| | | | | План красных линий и планировки | | | | | | | |
| | | | | Схема организации транспорта и улично- дорожной сети в границах проектирования | | | | | | | |
| | | | | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | | | | | | | |
| | | | 1 A | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | | | | | | | |
| | | | | Схема границ зон с особыми условиями использования. Схема функционального зонирования | | | | | | | |
| | | | | План межевания территории в границах проектирования | | | | | | | |
| | | | | Эскиз застройки | | | | | | | |
| 2 | Ш-141-09- | -П3 | | Общая пояснительная записка | | | | | | | |
| | | | | Проект межевания | | | | | | | |
| 3 | Ш-141-09- | -00C | | Охрана окружающей среды | | | | | | | |
| 4 | Ш-141-09- | -ИТМ Ч | C | Инженерно-технические мероприятия по | | | | | | | |
| | | | | предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 5 | Ш-141-09 | | | Исходные данные | | | | | | | |
| 6 | Ш-141-09 | | | Градостроительные планы участков | | | | | | | |
| | | | | Ш−141−09−П3 | | | | | | | |
| /lum Изм. | №докум. | Подп. | Дата | | | | | | | | |
| ГИП | Д.В. Дикусар | | | Aum Aucm | /1ucmob 88 | | | | | | |
| Разраб. Разраб. | | | | Tipoekiii Tiriuhupooku u | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | межевания территории ОАО «АГРОПР пос. Южная Балашиха г.Челя | | | | | | | |
| Ymô. | | | 1 | пос. Южная Балашиха г.Челя | DUHLK | | | | | | |

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные. Нормативная база

Поселок Южная Балашиха в структуре города

Геологическая характеристика

Гидрологическая характеристика

характеристика территории населенного пункта

Физико-географические и техногенные условия

Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая

Общая часть

UHB.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

№ докум.

Подп.

Дата

| 5분 3 전에 설계 : - ^ 1. [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] | |
|---|----|
| Геологические и гидрогеологические процессы | 26 |
| Функциональное зонирование | 28 |
| Архитектурно-планировочные решения | 34 |
| Благоустройство и озеленение | 35 |
| Организация рельефа и отвод поверхностных вод | 37 |
| Организация транспорта и улично-дорожной сети | 42 |
| Инженерная инфраструктура | 48 |
| Электроснαδжение | 49 |
| Газоснабжение | 52 |
| Водоснабжение | 55 |
| Водоотведение | 59 |
| Теплоснабжение | 60 |
| Телефонизация | 60 |
| Радиофикация | 61 |
| Проект межевания | 63 |
| Основные технико-экономические показатели | 87 |
| | |

Ш-141-09-П3

7

9

9

17

19

/lucm

3

Проект основании выполнен нα Постановления Администрации Златочстовского городского округа от 10.02.2011г. № 54-п, Муниципального контракта Nº398 om 12.11.2012z., **сенерального** Златочста, плана ПК разработанного Головной Проектный Институт «Челябинскгражданпроект» 2006г., технического задания разработки нα и межевания проекта планировки территории noc. Южная Балашиха. расположенного по адресноми ориентири: Челябинская область, г. Златоист, Общества noc Балашиха. напротив здания Открытого Акционерного «Уралтрансгаз»,

Целью проекта планировки U межевания meppumopuu является разработка **градостроительной** докиментации Вия части meppumopuu населенного пункта. Подготовка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, истановления параметров их планириемого развития, а также определение характера и границ функционального использования территории, установления красных разработка характера застройки, обеспечение жилой застройки линий. инженерной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания имдей

Проектом планировки определены следующие обязательные положения:

- разработка планировочной структуры поселка;
- проектные предложения жилой застройки и расположения элементов планировочной структуры;
 - установление «красных» линий для застройки земельных участков;
 - определение параметров застройки;

даша

Jogn. u

ž

HP.

Взам.

дубл.

ž

NHB.

u dama

Подп.

Ш-141-09-П3

- предусматривается комплексное обеспечение объектами социальнокультурного назначения жителей жилого квартала и создание комфортных условий их проживания;
 - определены параметры улиц, проездов, пешеходных зон;
 - разработана схема организации движения транспорта и пешеходов;
- разработаны предложения по вертикальной планировке и по инженерной подготовке территории;
 - предусмотрены предложения по обеспечению инженерной инфраструктурой;
- предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Системный подход к градостроительной деятельности предусматривает всесторонний учет многообразных факторов развития населенного пункта, позволяя комплексно определить пути решения конкретных задач по дальнейшему развитию поселка, дает возможность на основе объективных закономерностей разработать программу формирования полноценной среды жизнедеятельности человека, построенной по принципам комплексности, целостности, архитектурно-художественной выразительности, преемственности.

Проект разработан в ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» при активном участии Администрации Элатоустовского городского округа Челябинской области.

146. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп.

u dama

Ш-141-09-П3

Ответственные исполнители

| Спецальность, | Разделы |
|----------------------------|---|
| Фамилия И.О. | |
| | |
| Дикусар Д.В. | |
| Главный инженер проекта | |
| Двинина А.П. | Проект планировки и межевания территории |
| Архитектор | пос. Южная Балашиха |
| Позолотина С.С. | Проект планировки и межевания территории |
| Архитектор | пос. Южная Балашиха |
| Привалихина Е.В. | Охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог категории | |
| Апухтина Т.В. | Газоснабжение |
| Ведущий специалист | |
| Παθποβα Η.Β. | Газоснабжение |
| Инженер | |
| Митрофанов Д. | Электроснабжение |
| Инженер | |
| Багринцева Т. | Телефонизация, радиофикация |
| Инженер | |
| Исаева И.Н | Водоснабжение, водоотведение |
| Инженер | |
| Злобина Е.Б. | Инженерно-технические мероприятия |
| специалист | гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |

| /lum | Изм. | № докц | IM. | Подп. | Дат | na | | ilex | Ш–1 | 41-0 | 9-П3 | | |
|------|------|--------|-----|-------|-----|----|--|------|-----|------|------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Проект планировки и межевания территории пос. Южная Балашиха разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011)
- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011)
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», (новая редакция)
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
- Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, разработанного производственным кооперативом ГПИ «Челябинск Гражданпроект»;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. ООО «ЗЛАТОУСТТИСИЗ», 2012г.
- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. № 19 «Требования к описанию и отображению

Взам. инв. № Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

и Изм. № докцм. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа, статистических данных, данных предоставленных службами инженерного обеспечения Златоустовского городского округа. Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы прогнозного характера.

Основные из них:

Схема территориального планирования Челябинской области, утвержденная постановлением правительства Челябинской области от 24.11.2008 №389-П

Генеральный план г.Златоуст; ПК Головной Проектный Институт «Челябинскгражданпроект» 2006г.

Проект планировки разработан в программных продуктах AutoCAD.

ПОСЕЛОК ЮЖНАЯ БАЛАШИХА В СТРУКТУРЕ ГОРОДА.

Проектируемый участок расположен в южной части г.Златоуст, западнее автодороги с выездом на автодорогу Федерального значения М-5, южнее существующего поселка Балашиха.

Автомобильная связь проектируемого поселка с центром г.Златоуст, осуществляется по главной улице в жилой застройке ул. Серова.

Пассажирские перевозки осуществляются маршрутными такси до поселка Балашиха.

1нв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ XAPAKTEPUCTUKA ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА

Физико-географические и техногенные условия

В геоморфологическом отношении территория прицрочена к северовосточному склону горы. Склон покатый, угол наклона в среднем 6—7 градусов. Высотные отметки изменяются в пределах от 526,49 до 463,89 м. Местность частично заросла кустарником и деревьями малоценных пород. Территория свободна от застройки, частично используется под огороды, в пересекается основном задернована, в меридиональном направлении грунтовой дорогой с ответвлениями. В северной половине территории имеются две заброшенные траншеи глубиной до одного метра, пересекающие склон с запада на восток. У северной границы территории откосы высотой Западную часть одного метра, окаймляющие огороды. пересекает траншея, тянущаяся вдоль грунтовой дороги. В южной части площадки межди зажинами №№ 48 и 56 наблюдается ложбина стока глубиной около 2 метров с пологими (3 градуса) бортами. Расстояние от восточной границы территории до автодороги, ведущей к трассе М5, составляет 50—70 м. В южной, северо-западной и центральной частях имеются карьерные выемки. Вдоль грунтовой дороги, идущей с севера на юг по исследуемой территории, образовалась промоина глубиной до 1—1,5 м.

Климат определяет поступление энергии и влаги в ландшафт. От непосредственного влияния воздушных масс Атлантического происхождения территория защищена мощным барьером — хребтами Чральских гор. прегражден **Docmun** влажных, тихоокеанских боздушных Macc Среднесибирским плоскогорьем. Ha севере U ызе высокие барьеры отсутствуют, поэтому территория доступна для перемещения теплого сухого субтропического воздуха Средней Азии и холодного, бедного влагой

FE N STATE STATE

Подп.

HP.

Взам.

№ дубл.

NHB.

u dama

Подп.

Ш-141-09-П3

арктического воздуха, перемещающегося в меридиональном направлении. Географическое положение Челябинской области, удаленность ее от морей и οδηςναβνηβαεμ океанов резко континентальный климат, который характеризцется мохе зной малоснежной зимой, быстрым переходом от зимы к лету, сравнительно жарким и сухим летом. Особенно ярко отражает климата температурный континентальность режим, климатические характеристики в районе проектирования приведены по метеостанции Златочст.

Температура воздуха

Самые высокие температуры воздуха наблюдаются в июле, достигая 37—38°C, далее идёт постепенное снижение ее до февраля месяца, когда температура понижается до минус 46° — минус 48° С. Годовая амплитуда колебания температуры воздуха в среднем составляет $84^{\circ} - 85^{\circ}$ С. Весь период с ноября по март минимальные температуры ниже минус 40°С. В отдельные дни в этот период бывают положительные температуры, что вторжения хиншибгод является результатом шеплых Macc. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С наступает весной в первой декаде апреля, осенью — в конце октября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 107 суток, наибольшая — 151 суток, наименьшая — 59 суток. Данные по среднемесячной температуре воздуха приведены в таблице 3.1, максимальной — в таблице 3.2, минимальной—в таблице 3.3.

подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. №

NHB. Nº

Подп. и дата

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

Таблица 3.1 — Среднемесячная и годовая температура воздуха (t° C)

| 1 | II | III | IV | ٧ | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Log |
|-------|-------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|-------|-----|
| -15,5 | -13,7 | -7,7 | 1,8 | 9,6 | 14,2 | 16,1 | 13,9 | 8,3 | 0,6 | -7,1 | -13,3 | 0,6 |

Таблица 3.2 — Абсолютный максимум температуры воздуха (†° С)

| I | II | 111 | IV | ٧ | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Log |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 9 | 17 | 28 | 32 | 35 | 38 | 33 | 29 | 24 | 17 | 8 | 38 |
| 1948 | 1955 | 1951 | 1955 | 1952 | 1948 | 1952 | 1936 | 1952 | 1936 | 1932 | 1947 | 1952 |

Таблица 3.3 — Абсолютный минимум температуры воздуха (†° С)

| | 11 | -111 | IV | ٧ | VI | VII | VIII | IX | X | ΧI | XII | Log |
|------|------|------|------|---------------------------|------|-------|--|------|------|------|------|--|
| | | -41 | | 14 27 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 11716 | The state of the s | | | | | The same of the sa |
| 1907 | 1951 | 1898 | 1914 | 1952 | 1914 | 1914 | 1968 | 1910 | 1914 | 1953 | 1894 | 1907 |

Средние даты перехода температуры воздуха через 0°, \pm 5°, \pm 10°, \pm 15° приводятся в таблице 3.4

Таблица 3.4— Средние даты перехода температуры воздуха через 0°, \pm 5°, \pm 10°, \pm 15°

| Выше пределов | 0° | 5° | 10° | 15° |
|---------------|--------|---------|-------|---------|
| Весна | 9.IV - | 26.IV | 16.V | 17.VI |
| Осень | 19.X | 29.IX | 9.IX | 11.VIII |
| Ниже пределов | 0° | -5° | -10° | -15° |
| Осень | 19.X | 6.XI | 25.XI | 29.XII |
| Весна | 9.IV | 25. III | 9.111 | 2.11 |

| on s | | | | | |
|------|----|------|----------|---------|------|
| | | | | A STORY | |
| /10 | лm | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

Подп. и дата

Инв. №

Подп. и дата

Глубина промерзания грунтов находится в прямой зависимости от температуры воздуха и высоты снежного покрова. Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков м. для крупнообломочных грунтов — 2,5 м.

Влажность воздуха

ход упругости водяного пара сходен с ходом температуры воздуха. Наименьшие значения наблюдаются зимой (январь—февраль), наибольшие летом (июнь—август), достигая максимального значения в июле рхиргод месяце. Относительная влажность имеет своеобразное распределение. В дневные часы в мае—июне наблюдается минимальная относительная влажность. В ночные часы относительная влажность высока в течение всего года. Годовой и суточный ход обратен ходу температуры воздиха. Дефицип влажности имеет суточный xod, KQK gpysne метеорологические элементы. Максимум наступает в дневные часы совпадает с максимумом температуры воздуха), минимум — в ночные часы. Минимальный влажности отмечается в декабре—феврале, максимальный — в июне.

Таблица 3.5 — Влажность воздуха

dama

Подп.

Взам. инв.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

nogu

| | I | = | = | IV | ٧ | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Абсолютная - | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 5,1 | 7,6 | 11,3 | 13,7 | 12,2 | 8,7 | 5,3 | 3,4 | 2,3 | 6,4 |
| влажность, мб | | | | | | | | | | | | | |
| Относительная влажность, % | 82 | 78 | 76 | 70 | 64 | 69 | 76 | 78 | 78 | 81 | 83 | 85 | 76 |
| Дефицит насыщения, мб | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 2,9 | 5,7 | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 3,3 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 2,8 |

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

/1ucm

Осадки

Осадки в течение года выпадают неравномерно. Большая часть их, 70—75% годовой выпадает в теплый период года, 20—25% приходится на долю твердых осадков. Наибольшее количество осадков приходится на июль месяц, наименьшее выпадает в феврале месяце. Частое явление для рассматриваемой территории — ливни. В большинстве случаев слой осадков за ливень не превышает 10 мм, ливней со слоем осадков более 10 мм за сезон наблюдается от 4 до 7. Ливни со слоем осадков менее 10 мм бывают, как правило, кратковременными, а со слоем более 10 мм продолжаются обычно в течение 3 — 9 часов. Интенсивность дождя может достигать 5 — 7 мм/мин и более, но повторяемость таких ливней не превышает 3%. В 40 – 60% случаев интенсивность дождей около 0,4 мм/мин. В таблице 3.6приводится информация по среднемноголетней величине осадков.

Таблица 3.6 — Среднемноголетние осадки, мм

| | 11 | III | IV | ٧ | VI | VII | VIII | IX | X | ΧI | XII | Год |
|----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|-----|
| 33 | 24 | 35 | 42 | 63 | 83 | 112 | 80 | 71 | 68 | 51 | 42 | 704 |

За тёплый период года выпадает 519 мм осадков, 185 мм приходится на долю твердых осадков Максимальное за год суточное количество осадков 1 %-обеспеченности составляет 76мм мм. Наблюдённый максимум равен 78 мм (27.VI.1943r). Годовое количество осадков различной обеспеченности приведено в таблице 3.7.

Nodn. u dama

UHD.

Взам.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ш-141-09-ПЗ

Таблица 3.7 - Годовое количество осадков различной обеспеченности

| Норма | | | | | Обеспеч | енность, | , % | | |
|---------|------|------|------|-------|---------|----------|-------|-------|-------|
| осадков | | | | | | | | | |
| | 1 | 5 | 10 | 50 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Ks | 1,51 | 1,35 | 1,26 | 0,990 | 0,860 | 0,829 | 0,790 | 0,751 | 0,689 |
| 637 | 1063 | 950 | 887 | 697 | 605 | 584 | 556 | 529 | 485 |

Распределение осадков по месяцам для лет различной обеспеченности приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8— Распределение осадков по месяцам

| | Месяцы | | | | | | | | | | | | Год |
|-----|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| P% | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ΧI | XII | |
| 1% | 38,5 | 31,6 | 43,8 | 54,3 | 99,8 | 143,6 | 187,4 | 140,1 | 115,6 | 92,8 | 63,0 | 52,5 | 1063 |
| 5% | 34,4 | 28,2 | 39,1 | 48,6 | 89,2 | 128,4 | 167,5 | 125,2 | 103,3 | 82,9 | 56,3 | 46,9 | 950 |
| 50% | 25,2 | 20,7 | 28,7 | 35,6 | 65,5 | 94,2 | 122,9 | 91,9 | 75,8 | 60,8 | 41,3 | 34,4 | 697 |
| 85% | 20,1 | 16,5 | 22,9 | 28,4 | 52,2 | 75,1 | 98,0 | 73,3 | 60,5 | 48,5 | 33,0 | 27,5 | 556 |
| 95% | 17,6 | 14,4 | 20,0 | 24,8 | 45,5 | 65,5 | 85,5 | 63,9 | 52,7 | 42,3 | 28,8 | 24,0 | 485 |

Осадки в виде снега обычно выпадают во второй декаде октября, а в первой декаде ноября уже образуется устойчивый снежный покров, который нарастает в течение зимы, достигая максимального значения 40—60 см в первой-второй декадах марта.

Снежный покров сравнительно равномерный. Из наибольших средняя высота снежного покрова составляет 31 см.

| | | The second second | | | |
|------|------|-------------------|-------|------|--|
| | | | | | |
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | |

Подп. и дата

UHĐ.

Взам.

№ ðyðn.

NHB.

Подп. и дата

Инв. № подп

Ш-141-09-П3

Разрушение снежного покрова происходит во второй, иногда первой декаде апреля. Наибольшей высоты снежный покров достигает в третьей декаде февраля—первой декаде марта. Высота снежного покрова зависит от количества осадков и продолжительности залегания покрова.

Bemep

Среднемесячные скорости ветра колеблются в пределах 2,2—3,9 м/с (таблица3.9). Сила ветра возрастает весной, когда происходит смена зимнего холодного арктического воздуха тёплым. В летний период скорость ветра минимальна, т.к. воздух повсеместно прогрет. В м период нередки метели со скоростью 6—9 м/с.

Таблица 3.9—Средние месячные скорости ветра, м/с

| | Service Service | | Shanna San All | THE PARTY OF THE PARTY OF | | BIAN S. C. | | | | Section 19 | | Год |
|-----|-----------------|-----|----------------|---------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,1 |

В таблице 3.10 приведены максимальные скорости ветра различной обеспеченности.

Таблица 3.10 — Максимальные скорости ветра различной обеспеченности

Обеспеченность, Р%

| 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 |
|----|----|----|----|----|----|
| 37 | 30 | 27 | 26 | 25 | 22 |

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и д

/Лum Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

В среднем за год преобладает западный перенос воздушных масс, причем в зимний период господствующими направлениями ветров являются ветры северо-западные и юго-восточные. Весной и летом, наряду с западными направлениями возрастает роль ветров южных направлений.

На рисунке 3.1 построена роза ветров, дающая наглядное представление о направлении ветров в многолетнем разрезе. Роза ветров построена поданным табл.3.11.

Таблица 3.11—Среднемноголетнее распределение направления ветра, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | Ю3 | 3 | С3 | Шшиль |
|-------|-----|-----|---|----|---|----|----|----|-------|
| ī | 0,4 | 1 | 2 | 40 | 7 | 2 | 16 | 32 | 11 |
| II | 1 | 1 | 2 | 42 | 8 | 2 | 15 | 29 | 13 |
| III | 1 | 1 | 3 | 33 | 6 | 3 | 19 | 34 | 10 |
| IV | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 4 | 22 | 32 | 7 |
| ٧ | 1 | 3 | 5 | 32 | 7 | 4 | 18 | 30 | 12 |
| VI | 2 | 4 | 6 | 26 | 6 | 2 | 22 | 32 | 10 |
| VII | 3 | 5 | 6 | 26 | 5 | 4 | 22 | 29 | 11 |
| VIII | 2 | 3 | 6 | 29 | 6 | 3 | 20 | 31 | 15 |
| IX | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 4 | 27 | 35 | 13 |
| X | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 4 | 25 | 38 | 11 |
| ΧI | 1 | 1 | 2 | 27 | 5 | 2 | 21 | 41 | 11 |
| XII | 0,2 | 0,2 | 1 | 30 | 6 | 2 | 23 | 38 | 11 |
| Год | 1 | 2 | 4 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | - 11 |

Подп. и дата

UHB.

| | | TOTAL STREET | Ш–141– | л9-П3 | Л |
|--|--|--------------|--------|-------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |




Рисунок 3.1 - Роза — диаграмма ветров

Геологическая характеристика

По данным «Технического отчета по результатам инженерногеологических изысканий» разработанного ООО «ЗЛАТОУСТТИСИЗ», 2012г в тектоническом отношении территория входит в состав Центрально-Уральского поднятия.

В геологическом строении рассматриваемой территории в пределах исследованных глубин принимают участие дисперсные грунты кайнозойского возраста. Генетические типы чётвертичных континентальных осадочных отложений и образований представлены фунтами техногенного, делювиального и элювиального генетических типов. Они подстилаются скальными фунтами. Последовательность напластования фунтов отражена в таблице 3.2.

Nodn. u dama

UHB. Nº

Взам.

Инв. № дубл.

u dama

Подп.

Ш-141-09-П3

Таблица 3.12—Сводный инженерно-геологический разрез (сверху вниз)

ставляет

слежавшийся.

скважиной № 1092

Dobosn

Дата

Подп.

Описание ИГЗ

Насыпной фунт †СL,относится к природ-

ным перемещенным образованиям, пред-

Встречен

Почвенно-растительный слой *Си* серо-

полотно

Ш-141-09-П3

coδοū

(супесь

Мощность

слоя, ИГЭ, м

0,1

0,1-0,4

/lucm

18

фунтовой

одной

желто-коричневая),

только

Номер

EJN

Геологически

й возраст

Подп. и дата

Взам. инв.

№ ðyðл.

Инв.

Подп. и дата

nogu

Лит Изм.

№ докум.

| | | темно-коричневый, с корнями растений | 0,1-0,4 |
|--------------|---------|--|----------|
| | ИГЭ № 1 | Суглинок твёрдый dCU, коричневый, не- просадочный, ненабухающий, с дресвой и щебнем, практически не пучинистый. Встречен большинством скважин | 0,2—5,8 |
| | NL3 № 5 | Суглинок твёрдый еМZпестроцветный | 2,0—7,5 |
| Кайнозойская | | (красно-коричневый с желто-рыжими включениями), с дресвой и щебнем, | |
| zpynna KZ | | практически не пучинистый. В скважине № 1091 в интервале 3,7-5,2 м фунт тиксотропный, цвета ржавчины. Встречен большинством скважин | |
| Четвертична | NL3 № 3 | Супесь твёрдая еМΖдресвянистая, пест- | 0,2-0,9 |
| я система Q | | роцветная (красно-коричневая, коричнево-серая). Встречена в скважинах №№ 1090, 1091 | |
| | • | Щебенистый грунт eMZc супесчаным твёрдым светло-красно-коричневым заполнителем 30%, малой степени водонасыщения, выветрелый, слабопучинистый. Крупные обломки представлены сланцами. Встречен в скважинах №№ 1091, 56(2110) | |
| | ИГЭ № 5 | Сланцы прочные PR₃ur серые, мелкозер- нистой структуры, сланцеватой текстуры, не размягчаемые в воде. В скважине № 1090 в интервале 2,7—3,1 м встречена трещина, заполненная супесью. Сланцы встречены скважинами №№ 1090, 5(2110), 13(2110), 27(2110), 56(2110), 68(2110) | мощность |

Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории благоприятны для строительства, и подземные воды в активной зоне не встречены.

Степень водопроницаемости в количественном отношении характеризуется коэффициентом фильтрации.

Для ориентировочной характеристики водопроницаемости фунтов приводим следующие величины коэффициентов фильтрации (м/сут):

ИГЭ № 1 — суглинок твердый dQ₄,0,023[25];

ИГЭ № 2 — суглинок твердый еМZ 0,14;

ИГЭ № 3— супесь твёрдая дресвянистаяеМZ0,16[21];

ИГЗ №4—щебенистый грунт eMZ 1,6 [21];

ИГЭ № 5—Сланцы 1,6 [21].

Свойства грунтов

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным и табличным данными с использованием данных изысканий прошлых лет. Наименование грунтов приводится согласно ГОСТ 25100-95[15].

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЗ) проведено согласно требованиям ГОСТ 522-96[16].

Разновидности грунтов по степени морозоопасности определены с учетом их характеристики физическим свойствам и коэффициента водонасыщения. Относительная деформация пучения принята по СП и ГОСТ.

). № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

Расчётные значения показателей установлены в соответствии с СП по односторонней доверительной вероятности 0,85 и 0,95. Количество одноимённых частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического элемента (ИГЗ),необходимое для вычисления его нормативных и расчётных значений соответствует требованиям п. 5.3.17 СП [7] и п. 7.16 СП [2] для стадии проектирования «предпроектная»

Делювиальные глинистые грунты в связи с условиями образования виде маломощных прослоев и линз, содержат включения песка незакономерно распределенных во вмещающей толще. Их присутствие влияет на пластичность, влажность и состояние глинистой толщи, поэтому при лабораторных исследованиях в пределах одного ИГЭ, классифицирующегося, например, как суглинок, имеются единичные пробы с числом пластичности из интервала от 1 до 7 (супесь). По этой же причине неоднородно состояние грунта. Элювиальные образовались в процессе экзогенного выветривания. Процесс идёт целенаправленно, но неравномерно, поэтому в дисперсной зоне коры выветривания наблюдаются участки элювиальных грунтов с разной природной выветрелости, отичающиеся no влажности. степенью коэффициенти пористости, пластичным свойствам.

Мнб. № дубл. и даша. Инб. № докум. Подп. и даша.

Ш-141-09-П3

ИГЗ №1. Суглинок твердый характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, приведенных в таблице 3.13

Таблица 3.13 — Свойства грунта

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |
|--|-----------|-------------|
| Плотность Р _п | г/куб. см | 2,0 1,94 |
| P _{II} | -/ | 1,96 |
| Плотность частиц грунта | г/куб. см | 2,76 |
| Плотность сухого грунта | г/куб. см | 1,64 |
| Природная влажность | | 0,208 |
| Влажность на границе текучести | | 0,324 |
| Влажность на границе раскатывания | | 0,208 |
| Число пластичности | % | 11,7 |
| Показатель текучести | | -0,042 |
| Коэффициент пористости | | 0,691 |
| Коэффициент водонасыщения | | 0,810 |
| Относительная деформация пучения | | 0,01 |
| Содержание частиц различных фракций размером более 10 мм | | 13,5 |
| 10—2 мм | | 15,5 |
| 2-0,5 мм | 9/ | 8,2 |
| 0,5-0,25 мм | % | 7,7 |
| 0,25-0,1 мм | | 19,7 |
| 0,1-0,05 мм | | 22,0 |
| 0,05-0,005 мм | | 11,7 |
| менее 0,0005 | | 1,7 |

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

| | | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | |
|------|------|---|-------|------|
| | | | | |
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

ИГЭ №2. Суглинок твердый характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, приведенных в таблице 3.14

Таблица 3.14 — Свойства грунтов

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |
|--|-----------|----------------------|
| $ \begin{array}{ccc} $ | г/куб. см | 1,79 1,72 1,75 |
| Плотность частиц грунта | г/куб. см | 2,76 |
| Плотность сухого грунта | г/куб. см | 1,48 |
| Природная влажность | | 0,203 |
| Влажность на границе текучести | | 0,410 |
| Влажность на границе раскатывания | | 0,34 |
| Число пластичности | % | 10,2 |
| Показатель текучести | | -0,908 |
| Коэффициент пористости | | 0,856 |
| Коэффициент водонасыщения | | 0,654 |
| Относительная деформация пучения | | 0,01 |

| | | | | | 5 6 |
|------|------|----------|-------|-------|-----|
| | | | | 10 24 | |
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | |

ИГЭ №3. Супесь твердая дресвянистая характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, приведенных в таблице 3.15

Таблица 3.15 — Свойства грунта

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |
|--|-----------|----------------------|
| Плотность Р _п Р _I | г/куб. см | 1,66 1,61 1,63 |
| Плошносшр ласшпт зъйнша | г/куб. см | 2,81 |
| Плотность сухого грунта | г/куб. см | 1,44 |
| Природная влажность | | 0,157 |
| Влажность на границе текучести | | 0,350 |
| Влажность на границе раскатывания | | 0,299 |
| Число пластичности | % | 5,0 |
| Показатель текучести | | -3,966 |
| Коэффициент пористости | | 0,965 |
| Коэффициент водонасыщения | | 0,448 |
| Относительная деформация пучения | | 0,01 |
| Содержание частиц различных фракций размером более 10 мм | | 27,3 |
| 10—2 мм | 04 | 19,1 |
| 2-0,5 мм | % | 8,2 |
| 0,5-0,25 мм | | 7,3 |
| 0,25-0,1 мм | | 10,9 |
| 0,1-0,05 mm | | 13,2 |
| менее 0,05 | | 14,1 |

Подп. и дата Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подп

| | | A DOMESTIC | | |
|------|------|------------|-------|------|
| | | | | |
| /lum | Изм. | № докум. | По∂п. | Дата |

ИГЭ №4. Щебенистый грунт характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, приведенных в таблице 3.16

Таблица 3.16 — Свойства грунта

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |
|---|-----------|----------------------|
| Плотность р _п Р _I Р _{II} | г/куб. см | 2,07 2,06 2,07 |
| Влажность на границе текучести | | 0,300 |
| Влажность на границе раскатывания | | 0,222 |
| Число пластичности | % | 5,9 |
| Относительная деформация пучения | | 0,035 |
| Содержание частиц различных фракций размером более 10 мм | 4 | 64,0 |
| 10—5 мм | | 5,9 |
| 5-2 мм | 0/ | 1,2 |
| ракций размером более 10 мм 10—5 мм 5-2 мм 2-1 мм | % | 2,8 |
| 1-0,5 мм | | 1,7 |
| 0,5-0,25 мм | | 3,3 |
| 0,25-0,1 мм | | 4,8 |
| 0,1-0,05 мм | | 9,1 |
| 0,05-0,01 мм | | 6,8 |
| - 0,01–0,005 мм | | 6,0 |
| менее 0,005 | | 0,0 |

| | | менее 0,005 | 0,0 |
|--|---|---------------|-----|
| | • | 0,01-0,005 мм | 0,3 |
| | | 0,05-0,01 мм | 6,8 |
| | | 0,1-0,05 мм | 9,1 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения | |
|---|-----------|--------------|--|
| Плотность р, | г/куб. см | 2,48 2,43 | |
| Предел прочности на одноосное сжатие: - в воздушно-сухом состоянии - в водонасыщенном состоянии | МПα | 75 61 | |
| Коэффициент размягчаемости | | 0,80 | |
| Водопоглощение | | 1,3 | |

По данным лабораторных работ грунт классифицируется сланцы прочные, не размягчаемые в воде.

Специфические грунты

На исследованных участках к специфическим грунтам относятся элювиальные грунты. Элювиальные грунты являются продуктом выветривания сланцев. Кора выветривания на рассматриваемой территории представлена трещинной, обломочной и дисперсной зонами, зона существует в сланцах. Трещины открытые и закрытые. Закрытая трещина, заполненная супесью дресвянистой ИГЭ № 3, встречена при бурении скважины № 1090 в интервале 2,7—3,1 м. Обломочная зона представлена щебенистым грунтом ИГЭ № 4. Он встречен в скважинах №№ 1091 и 56(2110). Пройденная мощность 1,5—2,8 м. Дисперсная зона коры выветривания представлена суглинком твердым ИГЭ № 2 и супесью твердой дресвянистой ИГЭ № 3.

В суглинке ИГЭ № 2 при бурении скважины № 1091 в интервале 3,7—5,2 м выявлен тиксотропный грунт цвета ржавчины. Такой грунт в результате механического воздействия может проявлять тиксотропные свойства, вследствие чего нарушаются структурные связи между твердыми

| | | 43 | | | 8 1976 |
|---|------|------|----------|-------|--------|
| | | | | | |
| 1 | /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

Тодп. и дата

H.B.

Взам.

дубл.

ž

NHB.

Подп. и дата

Nº nogn

Суммарная пройденная мощность коры выветривания 0,9—7,7 м. Кора выветривания линейно-площадного типа. Наименьшие значения мощности наблюдаются в местах поднятия кровли скального грунта. Это северозападная часть рассматриваемой территории. Наибольшие значения мощности — в «карманах выветривания», там, где кровля скалы опускается глубже 8,2 м (скважины №№ 1091, 1092).

Геологические и инженерно-геологические процессы

Инженерно-геологический процесс проявился в виде частичного изменения рельефа при хозяйственном освоении территории, наблюдаются небольшие карьерные выемки, отдельные траншеи, грунтовая дорога с ответвлениями, невысокие откосы у частных огородов. В центральной части рассматриваемой территории снят почвенно-растительный слой.

По критериям типизации территорий по подтопляемости площадка относится к неподтопленной в силу геологических, гидрогеологических и других естественных причин III—A-1 [3] (подтопление отсутствует).

Во избежание склоновой эрозии (промоины, овраги) желательно разработку траншей проводить вдоль склона, не нарушать почвенно-растительный слой, предусмотреть организованный сбор и сброс талых и дождевых вод. Небольшая овражная деятельность в виде промоины глубиной до 1—1,5 м имеет место в восточной части территории.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

нв. № подп

| 28 | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов фиксируются деформации морозного пучения. По величине деформации морозного пучения грунты, слагающие территорию, при условии сохранения гидрогеологических условий относятся к следующим категориям: практически не пучинистый (ИГЗ № 1, 2, 3); слабопучинистый (ИГЗ № 4).

На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, механический состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность грунта, защищенность растительностью.

Нормативная глубина промерзания определена по формуле (1) СП [7]

$$d_{f_0} = d_0 V M_t \tag{1}$$

где М_т — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемый по результатам наблюдений гидрометеорологических станций и приведённый на карте равных значений М_т для территории Челябинской области. При разработке карты использовались многолетние данные 55 метеостанций Челябинской области;

 d_0 — величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м, для супеси 0,28 м, для крупнообломочных грунтов 0,34 м.

Нормативная глубина промерзания суглинка 1,77 м, супеси 2,16 м, крупнообломочных грунтов 2,5 м.

Геологические эндогенные процессы. Расчетная сейсмическая интенсивность района изысканий приводится в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А (10%) — нет, В (5%) — 6 и С (1%-ную) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанного значения сейсмической интенсивности) — 6 [6]. Грунты, слагающие рассматриваемую площадку, согласно таблице 1* СП [6] отнесены ко II —III категории.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

Изм

№ докум.

Подп

Дата

Финкциональная зона - это территория в определенных границах, с однородным финкциональным назначением соответствующими регламентами использования. Финкциональное назначение meppumopuu понимается κακ преимищественный вид деятельности, которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного поселка;
- привязка определенных типов финкциональных зон к элементам территории и формирование ее перспективного финкционального использования;
- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах финкциональных зон разного типа.

Зонирование - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего финкционального использования истановленных зон.

Финкциональное использование (финкциональное назначение) meppumopuu истановленное планировочной **градостроительной** документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

dama Jogn. ž UHB. Взам. дубл. ž ZE. Nodn. u dama nogu

№ докум. Подп. Дата

 $III-141-09-\Pi 3$

Типы функционального назначения, принятые в проекте.

Зонирование территорий — один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны. На территории поселка Южная Балашиха устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

Жилые, в т.ч.

u dama

Nodn. 1

ž

UHB.

Взам.

№ ðyðn.

NHB.

Подп. и дата

- усадебной, коттеджной застройки,

Общественно-деловые, в т.ч.

- торговые,
- учебные,

Инженерно-транспортной инфраструктуры, в т.ч.

- защитная зона ЛЭП,
- защитная зона газопроводов,
- зоны санитарной охраны водопроводов хоз-питьевого назначения.
- улицы поселка.

Целью проекта планировки поселка Южная Балашиха является выработка решений по функциональному зонированию территории.

Ш-141-09-ПЗ

Реализация указанных целей осуществляется посредством разработки оптимальной функционально-планировочной структуры поселка Южная Балашиха, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

Утвержденное в соответствующем порядке, финкциональное зонирование является минбо регламентов правоотношений П3 градостроительстве, природопользовании, пользовании землей иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого зонирования meppumopuu являются:

- развитие складывающихся территориальное **чини** meppumopuū;
 - упорядочение функциональной структуры территории.
 - характеристика планируемого развития функциональных определением финкционального использования земельных ичастков и объектов капитального строительства на территории иказанных зон, рекомендации для истановления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки.

В проекте планировки поселка Южная Балашиха по функциональному псиочезованию Асшановчены счедлютие фликапоначение зони:

- жилая зона:
- общественно-деловая зона;
- зона транспорта и инженерной инфраструктуры;

Преобразование планировочной структуры поселка предполагает четкое функциональное зонирование территории.

nogu

dama

Jogn. u

ŝ

H.

Взам.

ðyδл.

ž NHB.

u dama

Подп.

Дата № докум. Подп.

Ш-141-09-ПЗ

| Показатель | Единица измерени я | Расчетный срок | % к общей площади |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Teppumop | ия | | |
| Bcezo | sa | 14,14 | 100 |
| в том числе: | | | |
| - жилая зона | -"- | 11,58 | 81 |
| – общественно-деловая зона | _"_ | 0,49 | 3,4 |
| – инженерно-транспортная зона | -"- | 1,54 | 10,8 |

жилая зона

Подп. и дата

H.B.

Взам.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

nogu

MHB. Nº

В застройке поселка проектируются индивидуальные одноквартирные жилые дома усадебного типа с размера участков 0,1 — 0,19 га. Жилой фонд поселка Южная Балашиха составляет 6,622 тыс. кв. м.

Улучшение жилищных условий, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, с учетом перспективной численности населения предусматривается за счет застройки территории в существующих границах поселка.

Плотность населения – 18 чел/га исходя из среднего состава семьи 2,5 чел. Средняя обеспеченность жилым фондом составит 30,8 м²/чел. Территория строящихся жилых кварталов составит 11,58 га

Общественно-деловая зона -

Общественно-деловая зона поселка включает в себя:

- учебная зона(детское дошкольное учреждение на 50 мест) площадь участка 0,23 га, площадь здания 700 кв. м.
- торговая зона (магазин) площадь участка — 0,26 га, площадь здания — 60 кв. м

| 1 | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

Ш-141-09-П3

Социальная инфраструктуры поселка предусматривает повышение показателей обеспеченности учреждениями социально-бытового обслуживания и культуры населения;

Инженерно-транспортная зона

Инженерно-транспортная зона это комплекс сооружений связи, коммуникаций транспорта, огонденежни оборудования, также объектов кильтирно-бытового обслуживания соппаченоѕо u населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселка.

По функциональному назначению улицы подразделяются на основные, осуществляющие связь между жилой застройкой, общественным центром и существующей застройкой и второстепенные в индивидуальной жилой застройке. Протяженность основных улиц — 1 км, второстепенных 1,2 км.

Инженерные сети и оборудование включают в себя: электроснабжение; газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонизация и радиофикация.


Приложение 1. Схема функционального зонирования.





Проект планировки и межевания территории посёлка «Южная Балашиха»

Схема функционального зонирования



APXUTEKTYPHO-NAHUPOBOYHOE PEWEHUE

В основу планировочной структуры положен принцип объединения новой и существующей застройки на главной планировочной оси, путем продолжения ул. Большая Балашиха. Развитие транспортной и уличнодорожной сети подчинено особенностям рельефа.

Основной планировочной осью поселка является въездная главная улица, которая объединяет два общественных подцентра с проектируемыми жилыми улицами и кварталами.

Общественный центр поселка формируется **U3** озонжатеонбо торгового комплекса. Вокруг здания общественного центра предполагается организовать площадки, вымощенные разнофактурной тротуарной плиткой, газонами и климбами.

Общественный центр сформирован на главной улице, на которую выходят все второстепенные улицы в жилой застройке.

Жилая зона представляет собой кварталы, примыкающие к оси главной въездной улицы поселка.

Ведомость зданий и сооружений

| | Наименование и | | | | Площадь, кв. м | | |
|----------|---|------------|---------|--------|----------------|--------|-------|
| | обозначение | Зданий | Квартир | Застр | ойки | Οδα | цая |
| | Жилые зі | Вания | | здания | gceso | здания | gceso |
| 1- 86 | Индивидуальный одноквартирный жилой дом | 86 | 86 | 77 | 6622 | 89 | 7654 |
| | Общес | твенные зд | ания | | | | |
| 87 | Детское дошкольное учреждение | 1 | - | 700 | 700 | 1958 | 1958 |
| 88 | Магазин | 1 | - | 60 | 60 | 1240 | 1240 |
| | | Nwoso | | | 7382 | | 10852 |

Подп. № докум. Дата

Подп. и дата

UHĐ. Взам.

ðyδл. ž Инв.

Подп.

nogu

Ш-141-09-П3

Отдельный въезд с дороги, соединяющей поселок с центром города, планируется обустроить въездным знаком и остановочным пунктом общественного транспорта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одна из важнейших проблем современного градостроительства — улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре зданий и к ландшафтной архитектуре в частности.

Проектом предлагается развитие сети улиц с асфальтовым покрытием с организацией пешеходного движения по тротуарам и площадкам, вымощенных разнофактурной тротуарной плиткой, устройство газонов и клумб, освещение улиц и общественных зданий.

Проектом планировки предусматривается многофункциональная система зелёных насаждений, которые образуют зелёный каркас в пространстве поселка...

Зеленые насаждения служат для улучшения санитарно-гигиенической среды для проживания людей (снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, снижают шумовое воздействие автомагистралей). Зелёные насаждения всех видов, начиная от озеленения

Подп.

ž

UHD.

Взам.

дубл.

2

Инв.

Подп. и дата

Ш-141-09-П3

Существующее озеленение на прилегающей территории представлено лесными массивами.

По функциональному назначению система зелёных насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (скверы, озеленение улиц и проездов);
- ограниченного пользования (участок общественного центра);
- специального назначения эпизодического пользования (ветрозащитные и снегозащитные зоны, почвоукрепительные);
- индивидуального пользования (приусадебные участки) выполняются непосредственно проживающими жителями;

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учётом особенности каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Проектируемое озеленение зон отдыха и скверов решается регулярной и свободной посадкой зеленых насаждений. В общественном центре предусматривается применение малых форм архитектуры, ландшафтного дизайна, партерного освещения.

Озеленение по улицам осуществляется однорядной посадкой деревьев и кустарника (в нижнем ярусе), а также посадкой деревьев и кустарников на приусадебных участках.

В зонах специального назначения рекомендуется рядовые посадки деревьев и кустарников, посев трав.

Ассортимент пород, используемых для этого, включает в себя:

Инв. № подп Подп.

Подп. ц

UHĐ.

Взам.

дубл.

ž

Инв.

u dama

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

/1ucm 36 -кустарниковые породы – боярышник обыкновенный, сирень обыкновенная, можжевельник, шиповник, как наиболее подходящие по пылезащитным и шумозащитным свойствам, газостойкости и быстроте роста;

-для отделения мест открытых парковок автотранспорта от пешеходных зон используются живые изгороди и бордюры из хорошо стригущихся кустарников, в частности- кизильника блестящего, бересклета, боярышника обыкновенного.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА И ОТВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

В соответствии с санитарно-техническими требованиями по обеспечению современного уровня благоустройства, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация рельефа вертикальной планировкой
- организация поверхностного стока

Проектные решения схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования планировочной определения перечня paSom по инженерной структуры, рабочем подготовке подлежат детализации u npu meppumopuu проектировании отдельных объектов строительства.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа с учетом минимального объема планировочных земляных работ.

Рассматриваемая территория расположена на покатом склоне северовосточной экспозиции. Высотные отметки земной поверхности изменяются от 526,49 до 463,89 м. Перепад высот составляет около 63 м.

Инв. № подп Подп. и дата

№ докум.

Подп

Дата

Подп.

UHB. Nº

Взам.

дубл.

NHB. Nº

Ш-141-09-П3

Поверхностные стоки системой вертикальной планировки отводятся по кюветам вдоль проезжей части улиц. Поверхностные стоки отводятся на рельеф.

На пересечениях и примыканиях для пропуска поверхностных вод устраиваются водоперепускные искусственные сооружения, тип которых определяется при рабочем проектировании улиц. В местах сброса поверхностных стоков на рельеф в восточной части поселка предусмотрено устройство местных очистных локальных сооружений (грязеотстойников),где стоки проходят очистку от взвешенных загрязненных веществ.

Через въезды в жилые дома для пропуска поверхностного стока рекомендуется устройство асбоцементных труб Д=0,3 м.

Минимальный продольный уклон улиц – 10‰, максимальный – 80‰, .nonepeчный уклон проезжей части – 10 ‰.

Приложение 2. Продольные профили улиц.

| VIHO. N° NOON | Лит Изм | . № докум. | Подп. | Дата | Ш- | 141-09 | -П3 | | <i>Λ</i> |
|---------------|---------|------------|-------|------|----|--------|-----|---|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | |

Планировочные решения по организации транспорта и улично-дорожной сети представлены на чертеже «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети в границах проектирования»

Безопасность дорожного движения обеспечена комплексным решением территории: пешеходной зоны, организацией основных и проектириемой подьездов второстепенных **ДЛИЦ** С твердым покрытием, индивидиальной застройки, a также устройством автопарковок для общественных зданий

По функциональному назначению улицы подразделяются на основные, осуществляющие связь между жилой застройкой, общественным центром и существующей застройкой и второстепенные в индивидуальной жилой застройке.

Ширина улиц в красных линиях составляет 25 м для основных и 15 м для второстепенных улиц.

Ширина проезжей части улиц 6.0 м , в соответствии СНиП 2.07.01-84*, поперечный уклон - 10%.

Протяженность улиц: основных - 1005п.м.

второстепенных - 1716п.м.

Общая протяженность улиц в твердом покрытии составляет 2721п.м.

Вокруг всех проектируемых зданий обеспечивается возможность пропуска пожарных машин, к индивидуальным жилым домам предусмотрены въезды, в зоне движения общественного транспорта устраивается остановочная площадка.

Движение грузового транспорта по территории поселка запрещается, за исключением обслуживающего транспорта.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

18. Nº nodn

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров шириной 1.5 м, отделенных от проезжей части полосами зеленых насаждений (газонов).

В местах пересечений на основной улице устраиваются пешеходные переходы разметкой проезжей части 1.14.1, согласно ГОСТ Р 51256-99.

Для расчета потребности в парковочных местах произведен расчет автопарковок в соответствии СНиП 2.07.01-89* пр.К, с учетом роста автомобилизации 80 %.

Магазин из расчета торговой площади 60 м²:


60:100x5x1.8=5 m/mecm


Парковочные места определяются разметкой 1.1 по ГОСТ Р 51256-99.

Для безопасности движения в темное время суток освещение осуществляется от светильников на опорах ЛЭП, расположенных вдоль проезжей части основных и второстепенных улиц.

| Z | | № докум. | Подп. | Дата | Ш-141-09-П3 |
|--------------|-------------------|----------|-------|------|-------------|
| NHO. N° NOON | | | | | |
| - HOOL | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | The second second | | | | |

Профили улиц






Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. №


Nodn, u dama

Изм. № докум. Подп. Дата


Ш-141-09-П3




ул. Центральная




ул. Северная





ул. Лесная



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Разработка инженерной инфраструктуры в настоящем проекте имеет цель создать базу для рационального развития инженерных сооружений и коммуникаций поселка. Решения по инженерному оборудованию не служат основанием для следующих стадий проектирования инженерного оборудования. Они разработаны в объеме принципиальных схем, обеспечивающих цвязки размещения и очередности строительства инженерных сооружений комминикаций с архитектурно-планировочными решениями. Определение параметров строительства коммуникаций сооружений согласование этих объектов с органами государственного надзора и шехнологическими службами должны выполняться в проектах инженерного оборудования на стадиях «рабочий проект», «рабочая докцментация».

Схема размещения инженерных сетей и оборудования представлена

- Электроснабжение;
- Газоснабжение;
- Водоснабжение;
- Теплоснабжение;

Nogn.

UHĐ.

Взам.

ðyδл.

NHB. Nº

Подп.

• Телефонизация и радиофикация.

Исходные данные для расчета:
Общая площадь общественных зданий S=760 м²;
Детский сад — 700 кв.м; (на 50 мест)
Магазин — 60 кв. м
Количество участков — 86
Количество проживающих — 215 человек.

Ба карата кара

Ш-141-09-П3

энергии системы электроснабжения: Потребители электрической индивидуальные жилые дома, магазины, детские дошкольные учреждения. надежности электроснабжения степени Электроприемники no соответствии с СП31-110-2003 п5.1 относятся: жилые дома—II, III категории, ичреждения κο II kamezopuu, детские дошкольные магазины. противопожарные устройства жилых и общественных зданий, аварийное освещение, встроенные ИТП — к І категории.

строительство 2x блочных электроснабжения необходимо Пля 10/0.4kBвмр86 нα напряжение подстанций $(T\Pi)$ комплектных трансформаторами мощностью 2x1000кBA. Трансформаторные подстанции располагают как можно ближе к центру нагрузок, что позволяет приблизить высокое напряжение к центри потребления электрической энергии и сократить протяженность распределительных сетей низкого напряжения, уменьшить расход цветного материала и снизить потери электрической энергии.

Питание ТП осуществляется от существующей РТП по двухлучевой схеме с разных секций кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПВП-10-3(1x240), связанные в треугольник

Электроснабжение проектируемых зданий от трансформаторных подстанций выполняется кабелями АПвБбШв-1кВ. Сечение выбирается с учетом расчетных нагрузок.

Кабели на напряжение 10 и 0,4 кВ прокладываются в земле на глубине 0,7 и 1м с защитой полиэтиленовыми трубами при пересечении с инженерными коммуникациями и на опорах.

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии muna Mepкурий ART230-03, PQRSIND, 380/220B, класс точн.1, 5...7,5A. Счетчики

Инв. № подп

u dama

Подп.

UHB. Nº

Взам.

дубл.

ż

NHB.

Подп. и дата

/Jum Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

установлены на отходящих линиях 0,4кВ в трансформаторных подстанциях и подключены через трансформаторы тока серии ASK 41.4.

Основные электротехнические показатели

Основными потребителями электроэнергии являются:

- Жилые дома
- Административно-бытовые здания
- Наружное освещения

Основные показатели

| Наименование | Кол. |
|---------------------------------------|---------|
| Категория надежности электроснабжения | II, 1 |
| Напряжение установки, В | 380B |
| Расчетная мощность, кВт | 1995,41 |

Расчет приведен в таблице: «Расчет нагрузок поселка Южная Балашиха». При расчетах использовалась литература: СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

| | | | | | /1 |
|----------|----------|-------|------|-------------|----|
| Лит Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Ш-141-09-ПЗ | Ĭ. |

| | | | | Pa | счет | нагруз | вок посел | ка «Ю» | сная Ба | лашиха» | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| H | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Общо. | h | | озф | | | Козф | Активная | Реактивная | | | | |
| | Кате: электропр | гории одно | о использован | US MOU | носшп шпрноп | Pcm=Ku*PH, kBm | Qcм=tg(fi)*Pp1, квар | расчетной | машность Рр=Кр*Ки*Рн, | мощность Qp=1,1*Qp1, | Полноя мощность Sp=sqr(Pp 2+Qp 2), | Pacчem -ный mok lp=Sp/(sqr(3)*Uн), | Общее кол.во эл приемников | Расчетная мощность, |
| | элекшропр | PHO=N: | Рн | cos | f / tg | NO. | коар | нагрузки Кр | кВm | квар | кВА | A | элтриенникой | кВА |
| | | KOII | | | | | | | | 200 Ann | | | | |
| | ки | кд | | | | | | | | | | | Comments of | |
| | | 20,0 | 1,00 | 0,98 | | 20,00 | 4,06 | 1,00 | 20,00 | 4,47 | 20,49 | 31,14 | 86 | 1962,40 |
| | ПТИ | 0,6 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 0,66 | 0,58 | 1,00 | 0,66 | 0,64 | 0,92 | 4,18 | | 2.7% FR |
| | Наружное электроосвеи | цение 1,51 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 0,34 | 1,54 | 6,99 | | |
| | NTOLO. | 22,1 | | 0,98 | | 22,16 | 4,95 | 1,00 | 22,16 | 5,44 | 22,82 | 34,67 | 5-14 | Comment of the |
| | | азин | | | | 100 h 100 | | | | | | | | |
| | Электрообор | удование 15,0 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 15,00 | 3,05 | 1,00 | 15,00 | 3,35 | 15,37 | 23,35 | 1 | 17,7 |
| | итп | 0,6 | | 0,75 | | 0,66 | 0,58 | 1,00 | 0,66 | 0,64 | 0,92 | 4,18 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | Наружное | | | 0,98 | 2.10 | 450 | | 1,00 | 450 | 0.7/ | | 400 | | |
| T | электроосвец | цение 1,51 17,1 | | 0,97 | 0,20 | 1,50 17,16 | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 0,34 4,33 | 1,54 | 6,99 26,89 | | |
| 12 | NIOLO: | Cað 17,1 | 1,00 | 0,77 | 0,23 | 17,16 | 3,53 | ,,00 | 17,16 | 4,33 | 17,70 | 20,83 | | |
| ÷ | Электрообор | | 0 1,00 | 0,98 | 0,20 | 23,00 | 4,67 | 1,00 | 23,00 | 5,14 | 23,57 | 35,81 | 1 | 23,57 |
| 6 | итп | 0,6 | | 0,75 | | 0,66 | 0,58 | 1,00 | 0,66 | 0,64 | 0,92 | 4,18 | | 23,31 |
| 9 | Наружное | | | 0,98 | | | | 1,00 | Contraction of the second | | | | | 297 |
| Ш-141-09-ПЗ | злектроосве | щение 1,5 | 1,00 | 0,96 | 0,20 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 0,34 | 1,54 | 6,99 | | |
| \Box | | | | 0,98 | | 95.44 | | 1,00 | 25.44 | | 25.00 | 2024 | | |
| | итого. | 25, | 5 1,00 | s U, 70 | 0,22 | 25,16 | 5,56 | 1,00 | 25,16 | 6,11 | 25,89 Общая расчетная м | 39,34 | Ι ΒΔ= | 1995,41 |
| | | | | | | | | Santa and | 1.30 | | осщой рас измеж и | 1 | 1 | 1222,41 |
| | | Pac | нет нагризок выг | олнен в | coomber | cmbuu c CN3 | I-110-2003 «∏poe | ктирование | и монтаж зл | ектроистанов | ок жпинх п одщесш | венных зданий» | | The second second |

Газоснабжение

Генеральная схема газоснабжения жилой застройки поселка Южная Балашиха г. Златоуста Челябинской области предусматривает:

- Подводящий газопровод среднего давления P_u =0.3 МПа до ПГБ $N^{\circ}1$
- Подводящий газопровод среднего давления P_y =0.3 МПа до котельной детского сада
- Газопровод низкого давления от ПГБ №1 до жилых домов (отопление, ГВС, приготовление пищи).

Расчёт количества газа, требуемого для газоснабжения жилой зоны Расчёт тепла на отопление зданий определяем по формуле:

Qom =
$$x*a*v*(t_{cp}-t_H)$$
 $\kappa\kappa\alpha\pi/4\alpha c$,

где х – удельная тепловая характеристика зданий;

а – поправочный коэффициент для жилых и общественных зданий;

v – наружная кубатура здания;

№ докум.

Подп.

Дата

 t_{cp} – температура отапливаемых помещений (средняя) +21;

t_н – расчётная зимняя температура наружного воздуха для отопления – 34.

Расчёт тепла на горячее водоснабжение определяем по формуле: Qzbc = 16000*n ккал/час.

где 16000 ккал/ч — количество тепла на одну квартиру; п — количество квартир.

| TO STATE OF STREET, STATE OF | Nogn. u |
|------------------------------|---------|
| | |
| | nogu |
| | _ |
| | ž |
| | Инв. |

Подп.

UHB. Nº

Взам.

NHB.

где 8000 ккал – теплотворная способность газа; 0.95 – коэффициент для газооборудования.

Расход газа на приготовление пищи определяем по формуле:

$$Qn = K_{sim}^* q_{HoM}^* n_i \quad M^3 / 4\alpha c,$$

где K_{sim} – коэффициент одновременности;

q_{ном} – номинальный расход газа прибором;

 n_i – число однотипных приборов.

Детский сад

S=700 m^2 ; V=2 450 m^3 (ГВС, отопление, вентиляция)

 $Q_{abc} = 16 000 \text{ KKan/yac}$

 $Q_{om} = 0.42*0.95*2 450*55=53 765.2$ $\kappa \kappa \alpha n / 4 \alpha c$

 $Q_{\text{behm.}} = 0.11*0.95*2 450*55=14 081.4 \text{ m}^3/\text{час}$

16 000+53 765.2+14 081.4
$$Q_{\text{дет.cad}} = ----- = 11.0 \text{ м}^3/\text{час}$$
 $8000^*0.95$

Инв. № подп

Nogn.

Взам.

NHB. N.

Подп. и дата

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

215 человек; 86 домов; S=3 870 м 2 ; V=11 610 м 3 (ГВС, отопление, пищеприготовление)

 $Q_{zbc} = 16\ 000*86=1\ 376\ 000\$ ккал/час

 $Q_{om} = 0.42*0.95*11 610*55=25 4781.5$ ккал/час

 $Q_{nuu} = 0.213*1.19*86=21.8 \text{ m}^3/\text{час}$

$$Q_{\text{жилая застр.}} = ----- = 214.5 + 21.8 = 237.0 \text{ м}^3/\text{час}$$
 $8000*0.95$

Магазин

S=60 M^2 ; V=210 M^3 (ГВС, отопление)

 $Q_{abc} = 16 000 \text{ kkan/yac}$

 $Q_{om} = 0.42*0.95*210*55=4 608.5$ ккал/час

$$Q_{\text{магазин}} = ---- = 3.0 \text{ м}^3/\text{час}$$

 $8000*0.95$

Итого: $Q_{\text{жилая застр.}+}Q_{\text{дет. сад}}+Q_{\text{магазин}}=237.0+11.0+3.0=251.0 \text{ м}^3/час$

ПГБ №1 предназначен для снижения давления с Py=0.3 МПа до Py=0.002 МПа. Расход газа через ПГБ №1 Q=240.0 $m^3/$ час.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1нв. № подп

| Лum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

Технико-экономические показатели

| Nº | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|----|--|---------------------|------------|
| | показателя | | |
| 1 | Количество человек | чел. | 215 |
| 2 | Количество квартир | шm | 86 |
| 3 | Площадь застройки | M ² | 3 870 |
| 4 | Максимальный расход газа на жилую застройку | м ³ /час | 240.0 |
| 5 | Расход газа на проектируемую котельную детского сада | м³/час | 11.0 |
| 6 | Длина газопровода среднего давления Р"=0.3 МПа | М | 2565 |
| 7 | Длина газопровода низкого давления Р _и =0.0025 МПа | М | 3350.0 |

Водоснабжение

Подп. и дата

UHB. Nº

Взам.

ðyδn.

NHB. Nº

u dama

Nogn.

Для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд проектируемой жилой застройки поселка Южная Балашиха предусматривается объединенная централизованная система с пожаротушением из гидрантов и с кольцевыми сетями. Система централизованного водоснабжения района в дальнейшем будет решаться с учетом подключения к проектируемым водоводам, проходящим с восточной стороны жилой застройки

Сети водопровода запроектированы кольцевые с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов, с вводом в общественные здания. Ввод в жилые дома (коттеджи) решается частным образом по пожеланию застройщика. Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.01-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

Ш-141-09-П3

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято:

 $120 n/{
m cym}$ — в застройке частного сектора с подводом воды без ванн (отвод в выгреб),

Число жителей — 215человек

30л/сут—детский сад с дневным пребыванием детей, со столовой работающей на полуфабрикатах—50мест

250л/сут— магазин продовольственный 60м2 торгового зала, (в смену — Зчеловека)

1. Расчетный (средний за год) суточный расход воды:

Qcym = $\sum q \times 4 N \times / 1000$,

где үж — удельное водопотребление,

Nж — расчетное число жителей,

 $Q_{\text{cym}} = (120 \times 215 + 30 \times 50 + 250 \times 3):1000 = 28.05 \text{ m} \text{ 3/cym}$

2. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

Qcym.max_= kcym.max 4 Qcym

где ксут.тах = 1.2 коэффициент суточной неравномерности

 $Q_{cym.max} = 1.2 \times 28.05 = 33.66 \text{ m}3/\text{cym}$

Согласно прим. 2, табл.1 CHun 2.04.02-84* удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хояйственно-питьевые нужды (прим. 4 табл.1 СНиП 2.04.02-84*)

инв. № подп Подп. и дата

Подп.

UH Q.

Взам.

дубл.

NHB. Nº

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

3. Расход воды на полив составляет 50л/сут на 1 человека Qпол. = qyd.пол. Ч Nж / 1000, где qyd.пол. — удельное среднесуточное за поливочный сезон и потребление воды на полив = 50л/чел Nж — расчетное число жителей,

Qnon. = 50 x 215/ 1000 =10.75 m3/cym

Итого суточный расход воды потребителями из водопроводной сети составляет: Qсут.тах.общ = 33.66 + 3.36 + 10.75 = 47.77м3/сут

Таблица суточных расходов воды потребителями из сети Таблица 1

| Виды расходов | Среднесуточный расход воды | Расход в сутки максимального |
|------------------------|--|--|
| | Qcym | водопотребления |
| | м3/cym | Qcym.max m3/cym |
| Расход населением | 28.05 | 33.66 |
| Неучтенные расходы 10% | 2.8 | 3.36 |
| Полив | 10.75 | 10.75 |
| Nmoso | 41.6 | 47.77 |
| | Расход населением Неучтенные расходы 10% Полив | расход воды Qсут м3/сут Расход населением 28.05 Неучтенные расходы 10% 2.8 Полив 10.75 |

Часовые расходы

Среднечасовой расход воды в сутки максимального водопотребления

qcp.час. = Qcym.max общ : 24 = 47.77 : 24 = 1.99м3/ч

Расчетный часовой расход воды :

час. тах = Qсут.тах.общ. : 24 х кч.тах

kч.mах = α mах Ч β mах

Подп

где атах - коэффициент, учитывающий степень благоустройства и

| 35 |
|----|
| Ī |
| 1 |

Тодп. и дата

UHB. Nº

Взам.

Инв.

Подп. и дата

Инв. № подп

Ш-141-09-П3

другие местные условия = 1.2

Втах— коэффициент, учитывающий число жителей

при Nж > 200 чел Втах=4

 $ky.max = 1.2 \times 4 = 4.8$

Таким образом,

qчас. мах = (47.77 - 10.75(полив)) : 24 Ч 4.8 = 7.4 м3/ч : 3.6 = 2.06 л/с

Таблица 2 – Сводная таблица расчетных расходов воды

| Nº | Показатель | Значения |
|-----|--|----------|
| n/n | | |
| 1 | Среднесуточный расход воды м3/сут | 41.6 |
| 2 | Расход воды в сутки максимального водопотребления м3/сут | 47.77 |
| 3 | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 7.4 |
| 4 | Среднечасовой расход в сутки максимального Водопотребления м3/ч | 1.99 |
| 5 | Максимальный секундный расход | 2.06 |

При определении расчетных часовых и секундных расходов, расход воды на полив не учитывался, т. к. он должен выполняться в часы минимального водопотребления.

Расчет водопотребления выполнен с условием подвода хоз-питьевого водопровода к каждому жилому дому.

Пожаротушение

Todn. u dama

UHB. Nº

Взам.

дубл.

ž

Nodn. u ö

Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* таб 5, 6 составляет для наружного пожаротушения 10л/с, (детский сад на 50 мест, Vзд=700м. куб.) количество одновременных пожаров — один (количество жителей в поселке до 10тыс.).

Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусматривается (Vзд=700м. куб.).

| in the second | | | | |
|---------------|-----------|----------|-------|------|
| | e venile. | | | |
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

Ш-141-09-П3

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых внутриквартальных сетях водопровода.

Водоотведение

Прокладка централизованных сетей канализации проектируемой жилой застройки поселка Южная Балашиха на данном этапе не предусматривается в виду индивидуальной жилой застройки малой этажности и отсутствием централизованных сетей в данном районе. Отвод стоков от частных жилых домов планируется в выгребные ямы.

Сбор сточных вод от зданий детского сада и магазина так же запланирован в выгребные ямы, устанавливаемые около данных общественных зданий, с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

Объём выгребов планируется объёмом: у магазина 15м3, у детского сада 50м3.

Прокладка централизованных сетей канализации может быть выполнена с условием установки канализационной насосной станции и прокладкой напорного канализационного коллектора до очистных сооружений. Для данной жилой застройки могут быть предусмотрены локальные очистные сооружения.

Таблица 3 – Таблица суточных расходов по водоотведению

| Nº n/n | Виды расходов | Среднесуточный расход воды Осут м3/сут | Расход в сутки максимального водопотребления Qcym.max м3/cym |
|-----------|-----------------------|--|--|
| 1 | Расход стоков | 41.6 | 47.77 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% | 2.08 | 2.39 |
| | Итого | 43.68 | 50.16 |

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

/lucm

Nodn. u dama

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

16. N° noðn

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектириемой зоны детского дошкольного учреждения предусматривается от вновь проектируемой котельной, которая расположена вне границ участка северо-западнее детского дошкольного учреждения.

Тепловые нагрузки на здание приняты по аналогии с типовым проектом: Детский сад на 50 мест Т.ПР. 211-1-271.84

Тепловые нагрузки на эти здание приведены в таблице тепловых потоков.

Расчётные тепловые потоки

| Nº | Наименование | Расчё | тный тепл | овой поток | , MBm(Fk | ал/ч) |
|-----|--|---------|---|------------|----------|--------|
| n/n | потребителя | Omonze- | Вентиля | Горячее | Техно | Bcezo |
| | | ние | -ция | водоснаб | логич. | |
| | | | 1 | жение | нужды | |
| 3 | Детский сад на 50 мест | 0,1068 | 0,0518 | 0,3132 | (a y- | 0,4718 |
| | Итого с учётом потерь в размере 5% | | | | | 0,4953 |

Телефонизация

Подп.

Дата

Согласно Техусловиям ОАО «Ростелеком». № 1/73 om 05.10.2012г. телефонизация жилой застройки поселка Южная Балашиха, расположенный по адресноми Челябинская ориентири: область. поселок Балашиха предусматривается в существующей кабельной канализации «Ростелеком» и вновь проектируемой. Прокладку волоконно-оптического кαδеля от АТС-66 по ул. Островского, 7 по существующей телефонной канализации ОАО «Ростелеком», L =4км и вновь строящейся телефонной канализации до проектируемой жилой застройки района. Строительство

å № докум.

 $\text{Ш}-141-09-\Pi3$

/lucm 60

Nogn.

H.B. Взам.

dubn. MHB. Nº

u dama Nogn.

nogu

К прокладке принят волоконно-оптический кабель типа ОКЗ-96.

На ответвление к жилым домам и объектам общественного назначения предусматривается прокладка одного канала телефонной канализации. Разводку ВОК до проектируемых жилых домов выполнить по технологии TE-technology (TYCO).

Прокладка и монтаж кабеля ВОК выполняется в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи (АООТ «ССКТБ-ТОМАС» М.1995г.) и ОСТН 600-93 Минсвязи России при обязательном присутствии представителя ЛТЦ№1 ЗМЦТЭТ Златоустовского РУС Челябинского филиала ОАО «Ростелеком».

<u>Радиофикация</u>

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Согласно Техусловиям ОАО «Ростелеком» № 1/74 от 05.10.2012г.

Проектом предусматривается строительство распределительной радиолинии напряжением 240В проволокой ПСО диаметром Змм и абонентской радиолинии напряжением 30В проводом ПРППМ 1x2x0,9.

От существующей опоры, установленной по адресу ул. Большая Балашиха, 9 до проектируемой жилой застройки поселка Южная Балашиха. Количество трансформаторов предусматривается из расчета 0,25A на одну радиоточку. Трансформаторы установить на опорах освещения типа СВ-95, учтенных в разделе электроснавжения. Абонентская радиолиния

Инв. № подп

dama

Подп.

ž

UHĐ.

Взам.

дубл.

ż

NHB.

Подп. и дата

Ш-141-09-П3

/1ucm 61 прокладывается по опорам освещения и проектируемым радиостойкам, устанавливаемым на кровле домов .

Прокладка и монтаж кабеля ВЛС выполняется в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи (АООТ «ССКТБ-ТОМАС» М.1995г.) и ОСТН 600-93 Минсвязи России.

Потребность телефонных номеров и радиоточек в жилых и общественных зданиях

| Наименование и обозначение | Количество | Телефон шт. | Радиоточек шт. |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| Жилой дом 1 эт. | 86 | 86 | 86 |
| Магазин | 1 | 1 | 1 |
| Детский сад | 1 | 5 | 5 |
| Итого: | | 92 | 92 |

| | Лит Изм. № докц | ум. Подп, Дата | Ш-141-09-ПЗ | = - 2 |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------|
| 1100h. u dama | | | | |
| | | | | |
| Dag: dag: | | | | |
| 110011. 0 | | | | |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

На плане межевания выполненном в масштабе 1:1000 выделены жилые кварталы с I по VII (участки предназначены для строительства индивидуальных одноквартирных жилых домов, Детского дошкольного учреждения).

Система координат местная МСК - 74

Система высот — Балтийская

| № на плане | Наименование | га Площадь, |
|---------------|---|----------------|
| | Жилая застройка | |
| | Участок индивидуальной жилой застройки 1-2 | 0,186 |
| | 1 | 0,094 |
| | 2 | 0,092 |
| | Участок индивидуальной жилой застройки 3-12 | 1,12 |
| | 3 | 0,105 |
| | 4 | 0,093 |
| | 5 | 0,112 |
| | 6 | 0,119 |
| 1 | 7 | 0,101 |
| | 8 | 0,1 |
| | 9 | 0,11 |
| | 10 | 0,104 |
| | 11 | 0,1 |
| | 12 | 0,141 |

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3

| плане | Наименование | 20 |
|-------|--|--------|
| | Участок индивидуальной жилой застройки 13-28 | 2 |
| | 13 | 0,127 |
| | 14 | 0,104 |
| | 15 | 0,104 |
| | 16 | 0,093 |
| | 17 | 0,102 |
| | 18 | 0,102 |
| | 19 | 0,1 |
| 111 | 20 | 0,102 |
| | 21 | 0,198 |
| | 22 | 0,1118 |
| | 23 | 0,105 |
| | 24 | 0,115 |
| | 25 | 0,115 |
| | 26 | 0,112 |
| | 27 | 0,118 |
| | 28 | 0,131 |
| | Участок индивидуальной жилой застройки 29-42 | 2 |
| | 29 | 0,102 |
| | 30 | 0,11 |
| | 31 | 0,109 |
| | 32 | 0,115 |
| | 33 | 0,109 |
| | 34 | 0,113 |
| IV | 35 | 0,096 |
| | 36 | 0,112 |
| | 37 | 0,118 |
| | 38 | 0,112 |
| | 39 | 0,117 |
| | 40 | 0,117 |
| | 41 | 0,115 |
| | 42 | 0,173 |

Наименование

Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подп

Изм. № докум. Подп. Дата

№ на

Ш-141-09-П3

Площадь,

| № на плане | Наименование | sa Площадь, |
|---------------|--|----------------|
| | Участок индивидуальной жилой застройки 43-56 | 1,67 |
| | 43 | 0,124 |
| | 44 | 0,101 |
| | 45 | 0,105 |
| | 46 | 0,105 |
| | 47 | 0,104 |
| | 48 | 0,104 |
| V | 49 | 0,107 |
| | 50 | 0,095 |
| | 51 | 0,132 |
| | 52 | 0,109 |
| | 53 | 0,107 |
| | 54 | 0,107 |
| | 55 | 0,164 |
| | 56 | 0,106 |
| | Участок индивидуальной жилой застройки 57-65 | 1,34 |
| | 57 | 0,156 |
| | 58 | 0,117 |
| | 59 | 0,117 |
| 1/1 | 60 | 0,138 |
| VI | 61 | 0,135 |
| | 62 | 0,139 |
| | 63 | 0,167 |
| | 64 | 0,167 |
| | 65 | 0,122 |

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

| № на плане | Наименование | sa Площадь, |
|---------------|--|----------------|
| | Участок индивидуальной жилой застройки 66-85 | 2,75 |
| | 66 | 0,2 |
| | 67 | 0,174 |
| | 68 | 0,133 |
| | 69 | 0,133 |
| | 70 | 0,133 |
| | 71 | 0,138 |
| | 72 | 0,121 |
| | 73 | 0,12 |
| | 74 | 0,13 |
| 1/11 | 75 | 0,121 |
| VII | 76 | 0,117 |
| | 77 | 0,121 |
| | 78 | 0,111 |
| | 79 | 0,132 |
| | 80 | 0,133 |
| | 81 | 0,104 |
| | 82 | 0,149 |
| | 83 | 0,121 |
| | 84 | 0,121 |
| | 85 | 0,121 |
| | 86 | 0,119 |
| | Участок ДДУ 87 | 0,251 |
| | 87 | 0,251 |

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3


Схема жилого квартала І



Nodn. u dama


Взам. инв. №

Инв. № дубл.



| Nº | Nº | Nº | Координ | ната | | | Дирекционный |
|----------------------|---------|--------------------------------|------------|---------|-------|-------|--------------|
| квартала на плане | участка | I UYUCMKA I MOYKU I XXXXI YXXI | Расстояние | угол | | | |
| | | н1 | -10078,2 | -282,8 | н1-н2 | 12,99 | 182° 51' 14" |
| 1900 | | н2 | -10091,1 | -283,45 | н1-н5 | 37,9 | 93° 19' 48" |
| | 1 | н3 | -10112,3 | -260,9 | н2-н3 | 30,91 | 133° 9' 9" |
| | | н4 | -10086,6 | -237,99 | н3-н4 | 34,42 | 41° 43' 9" |
| 1 | | н5 | -10080,4 | -244,97 | н4-н5 | 9,35 | 311° 45' 4" |
| 1 | | н3 | -10112,3 | -260,91 | н3-н6 | 37,99 | 133° 9' 9" |
| | | н6 | -10138,3 | -233,2 | н3-н4 | 34,42 | 41° 45' 3" |
| | 2 | н7 | -10138,2 | -229,31 | н6-н7 | 3,88 | 89° 42' 2" |
| ~ | _ | н8 | -10094,1 | -229,54 | н7-н8 | 44,1 | 359° 42' 2" |
| | | н4 | -10086,6 | -237,99 | н8-н4 | 11,33 | 311° 45' 4" |

| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|



| № кварта ла на плане | № участка | № точки | Координата | | Om. Т. До | | Дирекционный |
|-------------------------------|--------------|---------|------------|---------|-----------|------------|--------------|
| | | | X | y | М. | расстояние | угол |
| | | н27 | -10135,5 | -317,85 | н27-н28 | 34,31 | 133° 20' 48" |
| | 2 | н28 | -10159 | -292,9 | н27-н30 | 30,87 | 43° 35' 16" |
| | 3 | н29 | -10136,4 | -271,7 | н28-н29 | 30,99 | 43° 9' 9" |
| | | н30 | -10113,1 | -296,57 | н29-н30 | 34,08 | 313° 9' 9" |
| | | н25 | -10161,8 | -290 | н25-н26 | 31,02 | 43° 9' 9" |
| | 4 | н26 | -10139,2 | -268,79 | н25-н22 | 30 | 133° 9' 9" |
| | 4 | н24 | -10158,2 | -248,51 | н26-н24 | 27,79 | 133° 9' 9" |
| | | н22 | -10182,3 | -268,12 | н24-н22 | 31,1 | 219° 5' 6" |
| | | н22 | -10182,3 | -268,12 | н22-н21 | 32,65 | 133° 9' 9" |
| | | н21 | -10204,6 | -244,3 | н22-н24 | 31,1 | 39° 4' 58" |
| | 5 | н20 | -10204,6 | -230,95 | н21-н20 | 13,34 | 89° 42' 39" |
| | | H23 | -10166,3 | -231,15 | Н20-н23 | 38,23 | 359° 42' 35" |
| | | н24 | -10158,2 | -248,51 | Н23-н24 | 19,19 | 295° 13' 15" |
| П | | н1 | -10110,6 | -401,52 | н1-н2 | 24,57 | 133° 9' 9" |
| | 6 | н2 | -10127,4 | -383,6 | н1-н4 | 38 | 19° 55' 6" |
| | 6 | н3 | -10101,9 | -359,71 | н2-н3 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н4 | -10074,9 | -388,57 | н3-н4 | 39,56 | 313° 9' 9" |
| | 7 | н2 | -10127,4 | -383,6 | н2-н5 | 29,06 | 133° 9' 9" |
| | | н5 | -10147,3 | -362,4 | н2-н3 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н6 | -10121,8 | -338,51 | н5-н6 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н3 | -10101,9 | -359,71 | н6-н3 | 29,06 | 313° 9' 9" |
| | 0 | н5 | -10147,3 | -362,4 | н5-н7 | 27,39 | 133° 9' 9" |
| | | н7 | -10166 | -342,41 | н5-н6 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | 8 | н10 | -10140,5 | -318,53 | н7-н10 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н6 | -10121,8 | -338,51 | н10-н6 | 27,39 | 313° 9' 9" |
| | 0 | н7 | -10166 | -342,41 | н7-н8 | 31,35 | 133° 9' 9" |
| | | н8 | -10187,4 | -319,54 | н7-н10 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | 9 | н9 | -10162 | -295,66 | н8-н9 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н10 | -10140,5 | -318,53 | н9-н10 | 31,35 | 313° 9' 9" |
| | 10 | н11 | -10190,2 | -316,62 | н11-н12 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н12 | -10210,7 | -294,74 | н11-н14 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н13 | -10185,2 | -270,85 | н12-н13 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н14 | -10164,7 | -292,74 | н13-н14 | 30 | 313° 9' 9" |
| | | н12 | -10210,7 | -294,74 | н12-н15 | 28,65 | 133° 9' 9" |
| | 11 | н15 | -10230,3 | -273,84 | н12-н13 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | 11 | н16 | -10204,8 | -249,95 | н15-н16 | 34,92 | 43° 9' 9" |
| | | н13 | -10185,2 | -270,85 | н16-н13 | 28,65 | 313° 9' 9" |
| | 12 | н17 | -10233 | -270,92 | н17-н18 | 35,26 | 133° 9' 9" |

Инв. № nodn

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

№ докум. Nodn. Дата Лит Изм.


Ш-141-09-П3

/lucm 69

| № кварта ла на плане | № участка | № точки | Координата | | | | , |
|-------------------------------|--------------|---------|------------|---------|-----------------|------------|----------------------|
| | | | x | У | От. Т. До т. | расстояние | Дирекционный угол |
| | | н18 | -10257,2 | -245,19 | н17-н21 | 38,92 | 43° 9' 9" |
| | | н19 | -10257,1 | -230,69 | н18-н19 | 14,5 | 89° 42' 35" |
| | | н20 | -10204,6 | -230,95 | н19-н20 | 52,51 | 359° 42' 39" |
| | | н21 | -10204,6 | -244,3 | н20-н21 | 13,35 | 269° 42' 39" |
| 11 | 87 | н31 | -10073,3 | -382,97 | н31-н32 | 86,08 | 133° 41' 55" |
| | | н32 | -10132,8 | -320,73 | н31-н35 | 75,23 | 92° 38' 35" |
| | | н33 | -10110,2 | -299,63 | н32-н33 | 30,86 | 43° 9' 9" |
| | | н34 | -10101,4 | -308,96 | н33-н34 | 12,87 | 313° 32' 51" |
| | | н35 | -10076,7 | -307,82 | н34-н35 | 24,65 | 2° 38' 35" |

| Подп. и дата | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Инв. № дубл. | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подп | |

| | | | 100 | |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |



| Nº <bapma< th=""><th></th><th>Nº -</th><th>Координ</th><th>ama</th><th>От. Т. До</th><th></th><th>Дирекционный</th></bapma<> | | Nº - | Координ | ama | От. Т. До | | Дирекционный |
|---|------------|-------|----------|---------|-----------|------------|--------------|
| ла на плане | № участка | точки | X | У | т. | расстояние | угол |
| | | н41 | -10161,4 | -419,92 | н41-н39 | 30,77 | 133° 26' 19" |
| | 12 | н39 | -10182,5 | -397,58 | н41-н42 | 36,59 | 19° 55' 6" |
| | 13 | н40 | -10157,9 | -374,47 | н39-н40 | 33,8 | 43° 9' 9" |
| | | н42 | -10127 | -407,46 | н40-н42 | 45,2 | 313° 7' 23" |
| | | н39 | -10182,5 | -397,58 | н39-н35 | 30,73 | 132° 51' 58" |
| | 1.4 | н35 | -10203,4 | -375,05 | н39-н35 | 33,8 | 43° 9' 9" |
| | 14 | н38 | -10178,8 | -351,94 | н35-н38 | 33,8 | 43° 9' 9" |
| | | н40 | -10157,9 | -374,47 | н38-н40 | 30,73 | 312° 51' 58" |
| | | н35 | -10203,4 | -375,05 | н35-н36 | 30,73 | 133° 9' 9" |
| | 15 | н36 | -10224,5 | -352,63 | н35-н38 | 33,8 | 43° 9' 9" |
| | 15 | н37 | -10199,7 | -329,41 | н36-н37 | 33,95 | 43° 9' 9" |
| | | н38 | -10178,8 | -351,94 | н37-н38 | 30,73 | 312° 51' 58" |
| | | н33 | -10227,2 | -349,71 | н33-н31 | 27,44 | 133° 9' 9" |
| | 10 | н31 | -10246 | -329,69 | н33-н34 | 33,97 | 43° 9' 9" |
| | 16 | н32 | -10221,1 | -306,36 | н31-н32 | 34,11 | 43° 9' 25" |
| | | н34 | -10202,4 | -326,48 | н32-н34 | 27,45 | 312° 51' 58" |
| | The Market | н31 | -10246 | -329,69 | н31-н29 | 30 | 133° 9' 9" |
| | 17 | н29 | -10266,5 | -307,81 | н31-н32 | 34,11 | 43° 9' 25" |
| 111 | 17 | н30 | -10241,5 | -284,38 | н29-н30 | 34,26 | 43° 9' 20" |
| III | | н32 | -10221,1 | -306,36 | н30-н42 | 30 | 312° 51' 58" |
| | 10 | н29 | -10266,5 | -307,81 | н29-н27 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н27 | -10287 | -285,92 | н29-н30 | 34,26 | 43° 9' 20" |
| | 18 | н28 | -10261,9 | -262,39 | н27-н28 | 34,41 | 43° 9' 9" |
| | | н30 | -10241,5 | -284,38 | н28-н30 | 30 | 312° 51' 58" |
| | | н27 | -10287 | -285,92 | н27-н28 | 29,2 | 133° 9' 9" |
| | 19 | н24 | -10307 | -264,62 | н26-н28 | 34,41 | 43° 9' 9" |
| | 13 | н26 | -10281,8 | -240,98 | н24-н26 | 34,55 | 43° 9' 11" |
| | | H28 | -10261,9 | -262,39 | н26-н28 | 29,2 | 312° 51' 58" |
| | | н24 | -10307 | -264,62 | н24-н20 | 35,11 | 132° 44' 46" |
| | | н20 | -10330,8 | -238,83 | н20-н26 | 34,55 | 43° 9' 11" |
| | 20 | н21 | -10330,8 | -230,31 | н20-н21 | 8,52 | 89° 40' 10" |
| | | н25 | -10291,5 | -230,51 | н21-н25 | 39,23 | 359° 42' 2" |
| | | н26 | -10281,8 | -240,98 | н25-н26 | 14,32 | 312° 59' 25" |
| | | н1 | -10204,8 | -435,67 | н1-н2 | 43,27 | 133° 9' 9" |
| | 21 | н2 | -10234,4 | -404,1 | н1-н4 | 41,86 | 19° 55' 6" |
| | 21 | н3 | -10206,4 | -377,79 | н2-н3 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н4 | -10165,5 | -421,4 | н3-н4 | 59,79 | 313° 9' 9" |
| III | 22 | н2 | -10234,4 | -404,1 | н2-н5 | 30,73 | 133° 9' 9" |

Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подп

№ докум. Подп. Дата


Ш-141-09-ПЗ

| Nº | | Nº - | Координ | iama | О- Т Л- | | Ливоингоний |
|--------------------------|---|-------|----------|---------|-----------------|------------|----------------------|
| кварта ла на плане | № участка | точки | X | У | От. Т. До т. | расстояние | Дирекционный угол |
| | | н5 | -10255,4 | -381,68 | н2-н3 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н6 | -10227,4 | -355,37 | н5-н6 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н3 | -10206,4 | -377,79 | н6-н3 | 30,73 | 313° 9' 9" |
| | | н7 | -10258,2 | -378,76 | н7-н8 | 27,44 | 133° 9' 9" |
| | 22 | н8 | -10277 | -358,74 | н7-н10 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | 23 | н9 | -10248,9 | -332,43 | н8-н9 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н10 | -10230,1 | -352,45 | н9-н10 | 27,44 | 313° 9' 9" |
| | 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | н8 | -10277 | -358,74 | н8-н11 | 30 | 133° 9' 9" |
| | 24 | н11 | -10297,5 | -336,85 | н8-н9 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | 24 | н12 | -10269,4 | -310,54 | н11-н12 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н9 | -10248,9 | -332,43 | н12-н9 | 30 | 313° 9' 9" |
| | | н11 | -10297,5 | -336,85 | н11-н13 | 30 | 133° 9' 9" |
| | 25 | н13 | -10318 | -314,97 | н11-н12 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н14 | -10289,9 | -288,66 | н13-н14 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н12 | -10269,4 | -310,54 | н14-н12 | 30 | 313° 9' 9" |
| | | н13 | -10318 | -314,97 | н13-н15 | 29,2 | 133° 9' 9" |
| | 26 | н15 | -10338 | -293,66 | н13-н14 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | 26 | н16 | -10309,9 | -267,35 | н15-н16 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н14 | -10289,9 | -288,66 | н16-н14 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| | | н15 | -10338 | -293,66 | н15-н17 | 30,8 | 133° 9' 9" |
| | 27 | н17 | -10359 | -271,19 | н15-н16 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| 39 (4) | 27 | н18 | -10331 | -244,88 | н17-н18 | 38,47 | 43° 9' 9" |
| | | н16 | -10309,9 | -267,35 | н18-н16 | 30,8 | 313° 9' 9" |
| | in a garage | н19 | -10361,8 | -268,29 | н19-н20 | 42,72 | 43° 35' 7" |
| | | н20 | -10330,8 | -238,83 | н19-н21 | 33,01 | 133° 5' 18" |
| | 28 | н21 | -10330,8 | -230,31 | н20-н21 | 8,52 | 89° 40' 10" |
| | | н22 | -10384,6 | -230,02 | н21-н22 | 53,79 | 179° 42' 2" |
| | | н23 | -10384,3 | -244,18 | н22-н23 | 14,16 | 270° 58' 58" |

Инб. № подп Подп. и дата Инб. № дубл. Взам. инб. № Подп. и дата

Лum Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3



| | | н35 | -10276,7 | -380,99 | н34-н36 | 22,93 | 182° 26' 55" |
|----------|----|-----|----------|---------|---------|-------|--------------|
| | 29 | н33 | -10297,5 | -358,79 | н35-н33 | 30,44 | 133° 9' 9" |
| | | н32 | -10324,9 | -384,48 | н33-н32 | 37,59 | 223° 7' 18" |
| 20 | | н36 | -10314,6 | -396,09 | н32-н36 | 15,51 | 311° 34' 29" |
| | | н32 | -10324,9 | -384,48 | н32-н30 | 29,2 | 133° 9' 1" |
| | 20 | н30 | -10344,9 | -363,18 | н32-н33 | 37,59 | 43° 7' 18" |
| | 30 | н31 | -10317,5 | -337,47 | н30-н31 | 37,59 | 43° 9' 1" |
| | | н33 | -10297,5 | -358,79 | н31-н33 | 29,22 | 313° 9' 9" |
| | | н30 | -10344,9 | -363,18 | н30-н28 | 29,2 | 132° 45' 22" |
| | 21 | н28 | -10364,7 | -341,73 | н30-н31 | 37,59 | 43° 9' 1" |
| | 31 | н29 | -10337,4 | -316,17 | н28-н29 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| | | н31 | -10317,5 | -337,47 | н29-н31 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| | | н28 | -10364,7 | -341,73 | н28-н26 | 30,8 | 133° 9' 9" |
| 42 | 32 | н26 | -10385,8 | -319,27 | н28-н29 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| | | н27 | -10358,5 | -293,7 | н27-н27 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| | | н29 | -10337,4 | -316,17 | н27-н29 | 30,8 | 313° 9' 9" |
| | | н26 | -10385,8 | -319,27 | н26-н22 | 29,2 | 133° 9' 9" |
| 11/ | 22 | н22 | -10405,7 | -297,96 | н26-н27 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| V | 33 | н25 | -10378,5 | -272,4 | н22-н25 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| | | н27 | -10358,5 | -293,7 | н25-н27 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| | 34 | н22 | -10405,7 | -297,96 | н22-н23 | 30,33 | 133° 9' 9" |
| | | н23 | -10426,5 | -275,84 | н22-н25 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| | | н24 | -10399,2 | -250,27 | н23-н24 | 37,38 | 43° 9' 9" |
| 7.7 | | н25 | -10378,5 | -272,4 | н24-н25 | 30,33 | 313° 9' 9" |
| | | н1 | -10319,9 | -396,31 | н1-н2 | 49,65 | 182° 26' 55" |
| | 25 | н2 | -10369,5 | -398,44 | н1-н4 | 41,24 | 132° 13' 12" |
| . FYS. | 35 | н3 | -10375,8 | -392,17 | н2-н3 | 8,86 | 135° 0' 29" |
| | | н4 | -10347,6 | -365,77 | н3-н4 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н3 | -10375,8 | -392,17 | н3-н5 | 29,2 | 133° 9' 9" |
| 48.4 | 26 | н5 | -10395,8 | -370,87 | н3-н4 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | 36 | н6 | -10367,6 | -344,47 | н5-н6 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н4 | -10347,6 | -365,77 | н5-н4 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| 178 | | н5 | -10395,8 | -370,87 | н5-н7 | 30,8 | 133° 9' 9" |
| | ~~ | н7 | -10416,8 | -348,4 | н5-н6 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| 10 10 10 | 37 | н8 | -10388,7 | -322 | н7-н8 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н6 | -10367,6 | -344,47 | н8-н6 | 30,8 | 313° 9' 9" |
| 784 | 38 | н7 | -10416,8 | -348,4 | н7-н9 | 29,2 | 133° 9' 9" |

Координата

y

-395,11

X

-10291,7

 N^{o}

точки

н34

№ участка

От. Т. До

m.

н34-н35

расстоя

ние

20,63

Инв. № подп

Лит Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Nº

кварта

ла на

плане

Ш-141-09-П3


/lucm 75

Дирекционный

угол

43° 9' 9"

| Nº | - 4 | Nº | Коорд | ината | От. Т. До | | g |
|--------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|----------------|----------------------|
| кварта ла на плане | № участка | точки | X | У | m. | ние расстоя | Дирекционный угол |
| | | н9 | -10436,8 | -327,1 | н7-н8 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н10 | -10408,7 | -300,7 | н9-н10 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н8 | -10388,7 | -322 | н10-н8 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| | | н9 | -10436,8 | -327,1 | н9-н11 | 30,33 | 133° 9' 9" |
| | 20 | н11 | -10457,6 | -304,97 | н12-н10 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | 39 | н12 | -10429,4 | -278,57 | н11-н12 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н10 | -10408,7 | -300,7 | н12-н10 | 30,33 | 313° 9' 9" |
| | 40 | н11 | -10457,6 | -304,97 | н11-н13 | 30,47 | 133° 9' 9" |
| | | н13 | -10478,4 | -282,74 | н11-н12 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н14 | -10450,2 | -256,34 | н13-н14 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н12 | -10429,4 | -278,57 | н14-н12 | 30,47 | 313° 9' 9" |
| | | н13 | -10478,4 | -282,74 | н13-н15 | 30,47 | 133° 9' 9" |
| | 11 | н15 | -10498,91 | -260,86 | н13-н14 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | 41 | н16 | -10470,75 | -234,46 | н15-н16 | 38,6 | 43° 9' 9" |
| | | н14 | -10450,23 | -256,34 | н16-н14 | 30,47 | 313° 9' 9" |
| | | н17 | -10501,6 | -257,94 | н17-н18 | 42,6 | 43° 9' 9" |
| | | н18 | -10470,6 | -228,8 | н17-н21 | 22,59 | 133° 9' 9" |
| | 42 | н19 | -10470,6 | -212,73 | н18-н19 | 16,07 | 90° 14' 47" |
| | | н20 | -10517,7 | -204,1 | н19-н20 | 47,88 | 169° 36' 51" |
| | | н21 | -10517,1 | -241,46 | н20-н21 | 37,36 | 270° 58' 58" |



| Bankasa | N° N° Koopduнama | | ната | Om. T. | pacc | Дирекционны | |
|----------------------|------------------|-------|----------|---------|---------|---------------|--------------|
| квартала на плане | участка | точки | X | y | До т. | moян eu | угол |
| | | н37 | -10453,1 | -382,35 | н37-н38 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н38 | -10427,8 | -358,66 | н37-н39 | 13,94 | 313° 9' 9" |
| | 12 | н39 | -10443,5 | -392,52 | н38-н40 | 43,92 | 313° 9' 9" |
| | 43 | н40 | -10397,7 | -390,7 | н39-н42 | 30,65 | 345° 13' 47" |
| | | н41 | -10404,5 | -399,93 | н40-н41 | 11,47 | 233° 38' 37" |
| | | н42 | -10413,9 | -400,33 | н41-н42 | 9,34 | 182° 26' 55" |
| | | н35 | -10473 | -361,04 | н35-н36 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | 4.4 | н36 | -10447,8 | -337,36 | н35-н37 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| | 44 | н37 | -10453,1 | -382,35 | н36-н38 | 29,2 | 313° 9' 9" |
| | | н38 | -10427,8 | -358,66 | н37-н38 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н33 | -10493,8 | -338,92 | н33-н34 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | 4- | н34 | -10468,5 | -315,23 | н33-н35 | 30,33 | 313° 9' 9" |
| | 45 | н35 | -10473 | -361,04 | н34-н36 | 30,33 | 313° 9' 9" |
| | | н36 | -10447,8 | -337,36 | н35-н36 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н31 | -10514,6 | -316,69 | н31-н32 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н32 | -10489,3 | -293 | н31-н33 | 30,47 | 313° 9' 9" |
| | 46 | н33 | -10493,8 | -338,92 | н32-н34 | 30,47 | 313° 9' 9" |
| | | н34 | -10468,5 | -315,23 | н33-н34 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | 47 | н29 | -10535,1 | -294,8 | н29-н30 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| \/ | | н30 | -10509,9 | -271,11 | н29-н31 | 30 | 313° 9' 9" |
| V | | н31 | -10514,6 | -316,69 | н30-н32 | 30 | 313° 9' 9" |
| | | н32 | -10489,3 | -293 | н31-н32 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н23 | -10555,6 | -272,92 | н23-н24 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н24 | -10530,4 | -249,23 | н23-н29 | 30 | 313° 9' 9" |
| | 48 | н29 | -10535,1 | -294,8 | н29-н30 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н30 | -10509,9 | -271,11 | н24-н30 | 30 | 313° 9' 9" |
| | | н23 | -10555,6 | -272,92 | н23-н24 | 34,63 | 43° 9' 9" |
| | | н24 | -10530,4 | -249,23 | н23-н28 | 16,5 | 133° 9' 9" |
| | | н25 | -10532 | -247,5 | н24-н25 | 2,38 | 133° 9' 9" |
| | 49 | н26 | -10532,3 | -232,55 | н25-н26 | 14,95 | 90° 58' 58" |
| | | н27 | -10567,4 | -233,15 | н26-н27 | 35,15 | 180° 58' 58" |
| | 3,0 4 | н28 | -10566,9 | -260,88 | н27-н28 | 27,73 | 270° 58' 58" |
| | | н18 | -10571,8 | -209,77 | н18-н21 | 34,9 | 15° 39' 24" |
| | | н19 | -10532,3 | -228,55 | н18-н22 | 19,45 | 270° 58' 58" |
| | 50 | н20 | -10532,8 | -201,21 | н19-н20 | 27,34 | 90° 58' 58" |
| | 30 | н21 | -10538,2 | -200,35 | н19-н22 | 39,15 | 180° 58' 58" |
| | | н22 | -10571,5 | -229,22 | н20-н21 | 5,47 | 170° 58' 41" |
| | | н1 | -10371,3 | -387,21 | н20-н21 | 1.000 | 43° 9' 9" |
| | 51 | н2 | -10454,1 | -382,17 | н1-н2 | 7,37 35,36 | 165° 31' 47" |

Инв. № подп Лит Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата


Ш-141-09-П3

| Nº | N⁰ | Nº | Коорди | ната | Om. T. | pacc | Дирекционный |
|----------------------|------------|-------|----------|---------|---------|------------|--------------|
| квартала на плане | участка | точки | X | У | До т. | moян ue | угол |
| | | н3 | -10496,7 | -341,65 | н2-н3 | 55,54 | 133° 9' 9" |
| | | н4 | -10522,9 | -366,2 | н3-н4 | 35,9 | 223° 9' 9" |
| | | н5 | -10519,6 | -369,66 | н3-н7 | 30,47 | 133° 9' 9" |
| | | н6 | -10498,3 | -378,37 | н4-н5 | 4,73 | 313° 9' 9" |
| | | н3 | -10496,7 | -341,65 | н4-н8 | 30,47 | 133° 9' 9" |
| | F 2 | н4 | -10522,9 | -366,2 | н5-н6 | 23,03 | 337° 45' 19" |
| | 52 | н7 | -10517,5 | -319,42 | н7-н8 | 35,9 | 223° 9' 9" |
| | | н8 | -10543,7 | -343,98 | н7-н9 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н7 | -10517,5 | -319,42 | н8-н10 | 30 | 133° 9' 9" |
| | F2 | н8 | -10543,7 | -343,98 | н9-н10 | 35,9 | 223° 9' 9" |
| | 53 | н9 | -10538 | -297,54 | н9-н11 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н10 | -10564,2 | -322,09 | н10-н12 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н9 | -10538 | -297,54 | н9-н10 | 35,9 | 223° 9' 9" |
| | 54 | н10 | -10564,2 | -322,09 | н9-н11 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н11 | -10558,6 | -275,65 | н10-н12 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н12 | -10584,7 | -300,2 | н11-н12 | 35,9 | 223° 9' 9" |
| | | н11 | -10558,6 | -275,65 | н11-н12 | 35,9 | 223° 9' 9" |
| | | н12 | -10584,7 | -300,2 | н11-н13 | 18,05 | 133° 9' 9" |
| | CC . | н13 | -10570,9 | -262,49 | н12-н16 | 27,97 | 133° 9' 9" |
| | 55 | н14 | -10571,2 | -246,36 | н13-н14 | 16,13 | 90° 58' 58" |
| | | н15 | -10604,4 | -246,93 | н14-н15 | 33,27 | 180° 58' 58" |
| | | н16 | -10603,9 | -279,8 | н15-н16 | 32,87 | 270° 58' 58" |
| | | н14 | -10571,2 | -246,36 | н14-н15 | 33,27 | 180° 58' 58" |
| | | н15 | -10604,4 | -246,93 | н14-н18 | 36,6 | 90° 58' 58" |
| | 56 | н17 | -10604,9 | -219,05 | н15-н17 | 27,89 | 90° 58' 58" |
| | | н18 | -10571,8 | -209,77 | н17-н18 | 34,39 | 15° 39' 24" |
| | | н22 | -10571,5 | -229,22 | н18-н22 | 19,45 | 270° 58' 58" |

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лum Изм. № докум. Подп. Дата

Ш-141-09-П3



| № квартала на плане | № участка | Nº moчku | Коорди | ната | От. Т. До т. | расстоян ue | Дирекционный угол |
|---------------------------|--------------|-------------|----------|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | н1 | -10589,1 | -374,65 | н1-н2 | 21,36 | 133° 9' 9" |
| | | н2 | -10603,7 | -359,07 | н1-н5 | 40,29 | 356° 29' 30" |
| | 57 | н3 | -10575,2 | -332,35 | н2-н3 | 39,06 | 43° 9' 9" |
| | | н4 | -10541,8 | -367,9 | н3-н4 | 48,73 | 313° 9' 9" |
| | | н5 | -10548,9 | -377,11 | н4-н5 | 11,58 | 232° 45' 37" |
| | | н2 | -10603,7 | -359,07 | н2-н7 | 30 | 133° 9' 9" |
| | 58 | н3 | -10575,2 | -332,35 | н2-н3 | 39,06 | 43° 9' 9" |
| | | н7 | -10624,2 | -337,18 | н3-н6 | 30,16 | 132° 55' 9" |
| | | н8 | -10616,2 | -288,58 | н6-н7 | 39,19 | 223° 23' 3" |
| | | н6 | -10595,7 | -310,26 | н6-н7 | 39,19 | 223° 23' 3" |
| | | н7 | -10624,2 | -337,18 | н6-н8 | 29,84 | 133° 23' 17" |
| | 59 | н8 | -10616,2 | -288,58 | н7-н9 | 30 | 133° 9' 9" |
| | | н9 | -10644,7 | -315,29 | н8-н9 | 39,06 | 223° 9' 9" |
| | | н8 | -10616,2 | -288,58 | н8-н9 | 39,06 | 223° 9' 9" |
| | | н9 | -10644,7 | -315,29 | н8-н10 | 3,75 | 133° 9' 9" |
| | 60 | н10 | -10618,8 | -285,84 | н9-н13 | 18,05 | 133° 9' 9" |
| | | н11 | -10619,1 | -268,85 | н10-н11 | 16,99 | 90° 58' 58" |
| | | н12 | -10657,7 | -269,25 | н11-н12 | 38,61 | 180° 35' 40" |
| | 2 | н13 | -10657 | -302,13 | н12-н13 | 32,88 | 271° 5' 41" |
| | | н14 | -10619,2 | -264,85 | н14-н15 | 42,69 | 180° 35' 39" |
| | | н15 | -10661,9 | -265,3 | н14-н18 | 41,63 | 90° 56' 11" |
| VI | 61 | н16 | -10662,2 | -246,87 | н15-н16 | 18,43 | 90° 58' 58" |
| VI | | н17 | -10631,8 | -226,58 | н16-н17 | 36,52 | 33° 45' 13" |
| | | н18 | -10619,8 | -223,23 | н17-н18 | 12,42 | 15° 39' 11" |
| | | н29 | -10603,3 | -365,31 | н29-н30 | 10,88 | 227° 26' 28" |
| | | н30 | -10610,7 | -373,32 | н26-н29 | 56,18 | 313° 9' 9" |
| | 62 | н23 | -10650,7 | -332,84 | н23-н26 | 12,38 | 43° 29' 17" |
| | 02 | н26 | -10641,7 | -324,32 | н23-н27 | 38,14 | 272° 3' 35" |
| | | н27 | -10649,3 | -370,95 | н27-н30 | 38,75 | 356° 29' 30" |
| | | н23 | -10650,7 | -332,84 | н23-н24 | 44,1 | 177° 28' 58" |
| | 62 | н24 | -10694,8 | -330,9 | н24-н28 | 37,29 | 270° 37' 19" |
| | 63 | н27 | -10649,3 | -370,95 | н27-н28 | 45,11 | 176° 29' 30" |
| | | н28 | -10694,4 | -368,19 | н23-н27 | 38,14 | 272° 3' 35" |
| | | - н21 | -10661,5 | -291,89 | н21-н22 | 33,94 | 180° 0' 28" |
| | | н22 | -10695,4 | -291,89 | н21-н25 | 11,67 | 271° 24' 56" |
| | | н23 | -10650,7 | -332,84 | н22-н24 | 39,02 | 270° 58' 58" |
| | 64 | н24 | -10694,8 | -330,9 | н23-н24 | 44,1 | 177° 28' 58" |
| | | н25 | -10661,2 | -303,55 | н23-н26 | 12,38 | 43° 29' 17" |
| | | н26 | -10641,7 | -324,32 | н25-н26 | 28,48 | 313° 9' 9" |
| | | н19 | -10696 | -256,36 | н19-н20 | 34,02 | 1° 18' 23" |
| | | н20 | -10662 | -255,58 | н19-н22 | 35,53 | 270° 57' 52" |
| | 65 | н21 | -10661,5 | -291,89 | н20-н21 | 36,3 | 270° 50' 37" |
| | | н22 | -10695,4 | -291,89 | H21-H22 | 33,94 | 180° 0' 28" |

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Подп. и дата


Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

Ш-141-09-П3



| No | Nº Nº Koopduнama | | От. Т. До | расстоя | Дирекционный | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|--------------|-------|--------------|
| квартала на плане | участка | точки | X | y | m. | ние | угол |
| | | н1 | -10248,3 | -451,4 | 1-н2 | 29,86 | 19° 55' 6" |
| | | н2 | -10220,2 | -441,23 | н1-н6 | 24,09 | 182° 30' 0" |
| | 66 | н3 | -10266,4 | -391,94 | н2-н3 | 67,56 | 133° 9' 9" |
| | 66 | н4 | -10285,5 | -409,86 | н3-н4 | 26,2 | 223° 9' 9" |
| | | н5 | -10273,3 | -422,88 | н4-н5 | 17,85 | 313° 9' 9" |
| | NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE | н6 | -10272,3 | -452,45 | н5-н6 | 29,59 | 271° 54' 7" |
| | | н4 | -10285,5 | -409,86 | н4-н5 | 17,85 | 313° 9' 9" |
| | | н5 | -10273,3 | -422,88 | н4-н7 | 30,54 | 182° 26' 55" |
| | 67 | н6 | -10272,3 | -452,45 | н5-н6 | 29,59 | 271° 54' 7" |
| | | н7 | -10316 | -411,16 | н6-н8 | 41,9 | 182° 25' 8" |
| | | н8 | -10314,2 | -454,22 | н7-н8 | 43,1 | 272° 26' 55" |
| | | н7 | -10316 | -411,16 | н7-н8 | 43,1 | 272° 26' 55" |
| | CZ | н8 | -10314,2 | -454,22 | н7-н10 | 31 | 182° 26' 55" |
| er e | 67 | н9 | -10345,1 | -455,54 | н8-н9 | 31 | 182° 26' 55" |
| | | н10 | -10347 | -412,48 | н9-н10 | 43,1 | 92° 26' 55" |
| | | н9 | -10345,1 | -455,54 | н9-н10 | 43,1 | 92° 26' 55" |
| | 60 | н10 | -10347 | -412,48 | н9-н11 | 30,77 | 182° 26' 55" |
| | 69 | н11 | -10375,9 | -456,86 | н10-н12 | 30,77 | 182° 26' 55" |
| VII | | н12 | -10377,7 | -413,8 | н11-н12 | 43,1 | 92° 26' 55" |
| V 11 | 70 | н11 | -10375,9 | -456,86 | н11-н12 | 43,1 | 92° 26' 55" |
| | | н12 | -10377,7 | -413,8 | н11-н13 | 30,77 | 182° 26' 55" |
| | | н13 | -10406,6 | -458,17 | н12-н14 | 30,77 | 182° 26' 55" |
| | | н14 | -10408,5 | -415,11 | н13-н14 | 43,1 | 92° 26' 55" |
| | | н13 | -10406,6 | -458,17 | н13-н14 | 43,1 | 92° 26' 55" |
| | | н14 | -10408,5 | -415,11 | н13-н18 | 12,58 | 182° 26' 55" |
| | 74 | н15 | -10444,6 | -452,07 | н14-н17 | 7,81 | 182° 40' 18" |
| | 71 | н16 | -10433,8 | -410,86 | н15-н16 | 42,62 | 75° 12' 56" |
| | | н17 | -10416,3 | -415,48 | н15-н18 | 26,27 | 345° 22' 11" |
| | | н18 | -10419,2 | -458,71 | н16-н17 | 18,08 | 345° 12' 56" |
| | | н15 | -10444,6 | -452,07 | н15-н16 | 42,62 | 75° 12' 56" |
| | 70 | н16 | -10433,8 | -410,86 | н16-н19 | 28,57 | 165° 12' 56" |
| | 72 | н19 | -10461,4 | -403,57 | н19-н20 | 28,57 | 165° 12' 56" |
| | | н20 | -10489 | -396,28 | н15-н20 | 42,62 | 75° 12' 56" |
| | | н19 | -10461,4 | -403,57 | н19-н20 | 28,57 | 165° 12' 56" |
| | | н20 | -10489 | -396,28 | н19-н22 | 42,79 | 255° 12' 56" |
| | 73 | н21 | -10499,9 | -437,65 | н20-н21 | 42,79 | 255° 12' 56" |
| | | н22 | -10472,3 | -444,94 | н21-н22 | 28,57 | 345° 12' 56" |

Координата

Дата

Подп.

Подп. и дата Инв. № подп

Изм.

№ докум.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Ш-141-09-П3

| Nº | Nº | Nº | Коорді | ТН ФШФ | От. Т. До | расстоя | Дирекционный |
|--------------------|---------|-------|----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| бартала а плане | участка | точки | X | У | m. | ние | угол |
| 4.1 | | н21 | -10499,9 | -437,65 | н21-н22 | 28,57 | 345° 12' 56" |
| | | н22 | -10472,3 | -444,94 | н21-н25 | 24,36 | 177° 45' 5" |
| | 74 | н23 | -10491,3 | -395,67 | н23-н24 | 30,36 | 176° 29' 30" |
| | | н24 | -10521,6 | -393,81 | н24-н25 | 42,97 | 266° 29' 30" |
| | | н25 | -10524,3 | -436,7 | н21-н23 | 2,41 | 165° 12' 56" |
| | | н24 | -10521,6 | -393,81 | н24-н25 | 42,97 | 266° 29' 30" |
| | -,- | н25 | -10524,3 | -436,7 | н24-н27 | 27,34 | 176° 29' 30" |
| | 75 | н26 | -10551,6 | -435,04 | н25-н26 | 27,34 | 176° 31' 42" |
| | | н27 | -10548,9 | -392,14 | н26-н27 | 42,98 | 86° 29' 30" |
| | | н26 | -10551,6 | -435,04 | н26-н27 | 42,98 | 86° 29' 30" |
| | 76 | н27 | -10548,9 | -392,14 | н26-н28 | 27,34 | 176° 30' 0" |
| | 76 | н28 | -10578,9 | -433,37 | н27-н29 | 27,34 | 176° 29' 30" |
| | | н29 | -10576,2 | -390,46 | н28-н29 | 42,99 | 86° 29' 30" |
| | | н28 | -10578,9 | -433,37 | н28-н29 | 42,99 | 86° 29' 30" |
| | 77 | н29 | -10576,2 | -390,46 | н28-н30 | 28,5 | 176° 30' 8" |
| | 77 | н30 | -10607,3 | -431,63 | н29-н31 | 28,29 | 176° 29' 30" |
| | | н31 | -10604,5 | -388,73 | н30-н31 | 42,99 | 86° 12' 37" |
| | | н30 | -10607,3 | -431,63 | н30-н31 | 42,99 | 86° 12' 37" |
| | | н31 | -10604,5 | -388,73 | н30-н32 | 24,74 | 189° 19' 30" |
| | 78 | н32 | -10631,7 | -435,64 | н31-н33 | 24,33 | 176° 29' 30" |
| | | н33 | -10628,7 | -387,24 | н32-н33 | 48,49 | 86° 29' 30" |
| | | н32 | -10631,7 | -435,64 | н32-н33 | 48,49 | 86° 29' 30" |
| | | н33 | -10628,7 | -387,24 | н32-н35 | 26,22 | 187° 37' 53" |
| | 79 | н34 | -10654,6 | -385,66 | н33-н34 | 25,9 | 176° 29' 30" |
| | | н35 | -10657,7 | -439,12 | н34-н35 | 53,56 | 266° 40' 10" |
| | | н34 | -10654,6 | -385,66 | н34-н35 | 53,56 | 266° 40' 10" |
| 180 | | н35 | -10657,7 | -439,12 | н34-н37 | 25,39 | 176° 29' 30" |
| | 80 | н36 | -10680,3 | -442 | н35-н36 | 22,79 | 187° 14' 55" |
| 2 | 00 | н37 | -10679,9 | 384,1 | н36-н37 | 57,9 | 89° 37' 10" |
| | No. 1 | н38 | -10680,2 | -420,99 | н37-н38 | 36,89 | 269° 38' 27" |
| - 2 | | н37 | -10679,9 | -384,1 | н37-н38 | 36,89 | 269° 38' 27" |
| | | н38 | -10680,2 | -420,99 | н37-н40 | 29,05 | 176° 31' 46" |
| | 81 | н39 | -10708,7 | -417,87 | н38-н39 | 28,69 | 173° 44' 53" |
| h . | | н40 | -10708,9 | -382,35 | н39-н40 | 35,52 | 90° 24' 8" |
| | | н39 | -10708,7 | -417,87 | н39-н40 | 35,52 | 90° 24' 8" |
| - | | н40 | -10708,9 | -382,35 | н39-н41 | 40,07 | 90° 24' 8" |
| | 82 | н41 | -10709 | -377,8 | н39-н43 | 39,91 | 173° 44' 53" |
| | UZ. | н42 | -10749 | -378,48 | н41-н42 | 40 | 180° 58' 58" |
| | | н43 | -10748,4 | -413,52 | н42-н43 | 35,04 | 270° 58' 58" |

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ш-141-09-П3

| Nº Nº | Nº | Nº | Коорди | лнаша | От. Т. До | расстоя | Дирекционный |
|----------------------|---------|-------|----------|--------------|-----------|---------|--------------|
| квартала на плане | участка | точки | X | У | m. | ние | угол |
| 7. | | н41 | -10709 | -377,8 | н41-н42 | 40 | 180° 58' 58" |
| | 02 | н42 | -10749 | -378,48 | н44-н45 | 40 | 0° 58' 58" |
| | 83 | н44 | -10749,5 | -348,03 | н41-н45 | 30,46 | 90° 58' 58" |
| | | н45 | -10709,5 | -347,34 | н42-н44 | 30,46 | 90° 58' 58" |
| | 84 | н44 | -10749,5 | -348,03 | н44-н45 | 40 | 0° 58' 58" |
| | | н45 | -10709,5 | -347,34 | н44-н46 | 30,46 | 90° 58' 58" |
| | | н46 | -10750 | -317,58 | н45-н47 | 30,46 | 90° 58' 58" |
| | | н47 | -10710 | -316,89 | н46-н47 | 40 | 0° 58' 58" |
| | | н46 | -10750 | -317,58 | н46-н47 | 40 | 0° 58' 58" |
| | OF | н47 | -10710 | -316,89 | н46-н48 | 30,46 | 90° 58' 58" |
| | 85 | н48 | -10750,5 | -287,12 | н47-н49 | 30,46 | 90° 58' 58" |
| | | н49 | -10710,5 | -286,44 | н48-н49 | 40 | 0° 58' 58" |
| | | н48 | -10750,5 | -287,12 | н48-н49 | 40 | 0° 58' 58" |
| | 96 | н49 | -10710,5 | -286,44 | н48-н50 | 29,9 | 90° 59' 37" |
| | 86 | н50 | -10751 | -257,23 | н49-н51 | 29,8 | 90° 58' 58" |
| | | н51 | -10711 | -256,64 | н50-н51 | 40,01 | 0° 50' 21" |

Основные технико-экономические показатели

Единица изме- Современное

Расчетный

| | | рения | состояние | срок |
|-----|----------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ | | | |
| | Общая площадь в sраницах | sa | - | 23,88 |
| | проектирования | % | - | 100 |
| | Общая площадь в границах участка | sa | - | 14,14 |
| | | % | - | 59 |
| | В том числе | | | X. |
| 1.1 | Жилая зона | sa | - | 11,58 |
| | | % от общ. площади | | 81 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 20 | - | 0,2 |
| | | % | - | 0,5 |
| | В том числе | | | |
| | Зона дешского дошкольного | 20 | | 0,23 |
| | учреждения | % | | 1,6 |
| | Торговая зона | sa | | 0,26 |
| | - | % | | 1,8 |
| 1.3 | Зона инженерно-транспортной | sa | - | 1,54 |
| | инфраструктуры | % | - | 10,8 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ | | | |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | | 215 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/ га | - | 18 |
| 3 | жилищный фонд | | | |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения | м²/чел | - | 24 |

и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата

Инв. № подп

№п/п Наименование показателя

Ш-141-09-П3

| | ортел и и от | | | |
|-------|---|----------------------|-------------|---------|
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | S общ., м² | - | 7654 |
| | | кол. домов | - | 86 |
| | Площадь застройки здания | м. кв | | 77 |
| | Площадь застройки зданий | м. кв | | 6622 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР- НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА- СЕЛЕНИЯ | | | |
| +.1 | Магазин | м² общ. площа- ди | - | 60 |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | м² общ. площа- ди | - | 700 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| 5.1 | Общая протяженность улиц в | км | 10 1 | 2,72 |
| | В том числе | | | |
| Jan 1 | протяженность основных улиц | | | 1,0 |
| | протяженность второстепенных улиц | | | 1,71 |
| 5.2 | Количество парковочных машино-мест | мест | - | 97 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| 6.1 | Водоснαδжение | | | |
| | Среднесуточный расход воды | м3/cym | | 41.6 |
| | Расход воды в сутки максимального водопотребления | м3/сут | | 47.77 |
| | Протяженность cemeū | км | | 2,63 |
| 6.3 | Электроснабжение | | | |
| | Расчетная мощность | кВт | | |
| | Индивидуальные жилые дома | | | 1962,40 |
| 81 20 | Магазин | | | 17,6968 |
| | Детское дошкольное учреждение | | | 23,57 |
| | Протяженность сетей, в т.ч.: | км | | 4,54 |

Инв. № подп Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

| F . 7 | | | | |
|-------|------|----------|-------|------|
| /lum | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

| | /IЭП 10кB | | | 1,1 |
|-----|---|-------------|---------------------|--------|
| | ЛЭП 4кВ | | | 3,44 |
| 6.4 | Теплоснабжение | | | |
| | Детское дошкольное учреждение | | | |
| | - расчётный тепловой поток | МВт(Гкал/ч) | | 0,4718 |
| | - с учетом потерь | МВт(Гкал/ч) | | 0,4953 |
| | Протяженность сетей | км | para and the second | 0,072 |
| 6.5 | Газоснабжение | | | |
| | Максимальный расход газа на жилую застройку | м³∕час | | 240.0 |
| | Расход газа на проектируемую котельную детского сада | м³/час | | 11.0 |
| | Длина газопровода среднего давления P_y =0.3 МПа | М | | 565.0 |
| | Длина газопровода низкого давления P_y =0.0025 МПа | М | | 3350.0 |
| | Протяженность сетей, в т.ч.: | км | | 3,83 |
| | -ѕазопровод среднего давления | км | | 0,56 |
| | -ѕазопровод низкого давления | км | | 3,27 |
| 6.6 | Телефонизация | | | |
| 272 | Потребность номеров в жилых и общественных зданиях всего | wm. | | 92 |
| | Протяженность сетей | км | | 2,88 |
| 6.7 | Радиофикация | | | |
| | Протяженность сетей | км | | 3,42 |

Подп. и дата Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подп


№ докум. Подп. Изм.

Ш-141-09-П3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.05.2022 г. № 1246-р/АДМ



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.05.2022 г. № 1246-р/АДМ

